

# 720芯三网合一光缆交接箱配置图文介绍

产品名称	720芯三网合一光缆交接箱配置图文介绍
公司名称	慈溪市换鑫通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	288芯:1450*750*320 720芯:1450*750*540 三网合一:2000*800*300
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区西河桥
联系电话	13732181468

## 产品详情

信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务!

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。

4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。

5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。

三、使用条件:

工作温度：-10 ~ 40

贮存温度：-25 ~ 55

相对湿度： 85%( 30 )

大气压力：70kPa~106kPa

#### 四、适用性指标：

标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；

光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。