

座地式1152芯光缆交接箱规格图文详解

产品名称	座地式1152芯光缆交接箱规格图文详解
公司名称	慈溪市换鑫通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	288芯:1450*750*320 720芯:2000*800*400 1440芯:2000*800*300
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区西河桥
联系电话	13732181468

产品详情

换鑫288芯360芯432芯三网合一光交箱SMC光缆交接箱换鑫光缆交接箱技术规范书一、规范性引用文件下列文件中的条款通过本企业技术标准的引用而成为本企业技术标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件，其版本适用于本标准。

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温（idt IEC 60068-2-1：2007）

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：（idt IEC 60068-2-2：高温

GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验（idt IEC 60068-2-78：2001）

GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka 盐雾（idt IEC 60068-2-11：1981）

GB/T 2518-2008 连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829-2002 周期检验技术抽样程序及表（适用于对过程稳定性的实验）

GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验。

GB/T 7424.1-2003 光缆总规范 第1部分 总则

GB/T 9286-1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB / T 12507.1-2000 光纤光缆连接器 第1部分：总规范

GB / T 15568-2008 通用型片状模塑料（SMC）

SJ/T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求