

# 学校体育运动木地板厂家直销批发零售

产品名称	学校体育运动木地板厂家直销批发零售
公司名称	沧州五饼二鱼教学设备有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	
公司地址	盐山县盐庆路工业开发区
联系电话	13383061213

## 产品详情

### 实木运动地板结构分析

实木运动地板是面板、防潮膜、毛地板、龙骨、减震垫几大重要部分组成的，它是一种具高吸震性连续的固定悬浮运动木地板系统。下面我给大家详细分析一下实木运动地板结构：

- 1、弹性垫层：弹性垫材料有PU、橡胶、再生橡胶、PVC等等不同种类，主要为系统提供吸震性能。
  - 2、面板：面板可采用实木复合或实木板。树种选用优质硬木，比较普遍使用的有硬枫木，水曲柳，柞木，枫桦木等。由于枫木是长纤维树种，坚韧性好，硬度也适中，且在比赛以及电视转播中的观看效果佳，因此世界上绝大多数体育馆的面板均是采用枫木来制作。面板含水率不得超过当地平衡含水率。国外进口的枫木面板规格一般有18mm,20mm,22mm厚度，宽度有63mm、69mm,79mm等。国产板的尺寸大多数为22mm厚，带凹槽及凸缘。
  - 3、稳定层：通常采用较大幅面的板材，主要有OSB板，胶合板等，厚度大多在12mm以上。
  - 4、承载层：承载层可采用单龙骨或双龙骨做法，通常需要使用防腐剂进行防腐处理。龙骨间距一般设置为400mm。根据是否将龙骨与地面做固定以及采用何种固定方式，可将体育木地板分为悬浮式系统，固定悬浮式系统和固定式系统。
  - 5、防潮层：PE土工防潮薄膜
- 这些是实木运动地板结构的组要部分，还有一些比较次要但也必须重视的几个组成部分：

(1)钉子：面板钉子采用50毫米L型或T型木地板专用强力钉；稳定层通常采用U型钉与龙骨进行连接。

(2)油漆：油漆分为工厂涂装的UV漆，均需满足摩擦系数的要求。在环保方面需做到做到无三苯（即苯、甲苯、二甲苯）和三无苯

(即漆、固化剂、稀释剂三项不含苯)，且耐磨性、防滑性、光线折射度等方面表现良好。

(3) 划线：采用同面板漆配套的划线漆。

(4) 踢脚线：80mm × 60mm型实木踢脚线。

我公司专业生产体育运动木地板，篮球场馆运动木地板，羽毛球馆运动木地板，健身房运动木地板，音乐厅运动木地板，瑜伽室运动木地板，学校比赛运动木地板等各大场馆运动木地板专用实木地板，联系电话：13383061213 同微信