

公明环氧树脂地坪漆厂家价格 公明厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	公明环氧树脂地坪漆厂家价格 公明厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	勇胜:用量 : 0.2 YS-026:硬度值 : 3h 广东东莞:厚度 : 2mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

产品详情

宝安区公明厂房装修环氧树脂地板漆的保养维护的方法，在施工及维护方法地坪漆主张作如下处理：

一、宝安区 公明厂房装修环氧树脂地板漆维护要求：

1、清洁地上时请用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地上湿滑；

2、外表保洁,环氧地坪外表清洗方法简练，一般用水擦拭。如罹难清洗的污渍，运用清洗剂即可，也可用工业去脂剂、除垢剂等，然后再用水冲刷洁净。关于恰当顽固的污渍，也可用机械清洁的方法，但对地上不要施压、磨损过大以影响地上的平坦及光泽。

3、若因运用时间较长而构成磨损或刮花、小面积可进行部分修补，若面积较大则主张从头滚涂一次。

4、凡进入车间人员须换鞋(防止将外面泥砂带入车间而划伤地上)；

5、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房表里分隔运用;

6、防止化学品的污染

7、请勿乱用机械,运用时尽量防止对地上过重的敲击，不要用十分重的或许稳固的物品击打地上，除非作业的需求，请防止一再的不必要的磨损。尤其是关于ESL地坪，为坚持其亮光详尽、外表美丽的利益，特别注意防止钢轮等的交通;不要有过重的交通及负载，与地上接触处要注意防止发生划痕。

8、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹防止在运用过程中划伤地上;

二、宝安区公明厂房装修环氧树脂地板漆施工办法：

基面打磨、裂缝修补 环氧底漆一道 批刮环氧砂浆层 环氧腻子层 环氧色漆层 环氧罩光层

三、宝安区公明厂房装修环氧树脂地板漆施工环境：

基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪;2.空气中湿度：在85%以上应中止施工;3.施工温度：低于5 应选用特别配方。关于一些大型的车间厂房或许车库等区域的地上处理方式，都会选用环氧地坪漆来运用，为了环氧地坪能有外表良好的光洁度和美观的效果。