

宏鸿丝网 铁路加高刺丝滚笼定做 铁路加高刺丝滚笼

产品名称	宏鸿丝网 铁路加高刺丝滚笼定做 铁路加高刺丝滚笼
公司名称	河北宏鸿丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县徐疃工业园区
联系电话	18932802280

产品详情

新建铁路刀刺滚笼单元材料数量表(3米/档) 新建铁路刀刺滚笼单元材料数量表(1.59米/档)
新建铁路刀刺滚笼单元材料数量表(1.15米/档) 规格: 技术要求: 刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型, 刀片宽度22mm, 两刃垂直间距15mm, 刀片纵向间距34mm, 铁路加高刺丝滚笼, 芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作, 芯丝由HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工。上部向外折角30° 焊接成型后整体镀锌并进行热浸塑处理。镀锌量270g/m², 浸塑厚度0.8mm-1.2mm。

刺丝滚笼的来源可以追溯到19世纪, 那时定居在美国大草原的农民, 为了生计需要大规模进行养殖牲口, 可是太多的牲口在进行控制时也有着困难, 铁路加高刺丝滚笼规格, 普通的栅栏由于不够坚固, 铁路加高刺丝滚笼定做, 起不到什么作用, 随之人们便想到了用这种带着倒刺的铁丝将土地围起来, 慢慢地也便开始发展起来了。

刺丝滚笼主要可以分为镀锌、浸塑这两种, 都是由立柱再加上刺绳制成的, 刺绳在如今已经可以用全自动刺铁丝机拧编产生, 而立柱材质一般是选择圆钢管或U型钢管 以及GRC复合立柱。它的类型除了可以按照材质进行分类以外, 还可以按照主丝的股数分, 铁路加高刺丝滚笼多钱, 像是单股的、双股的、三股的等等, 但都是有四个刺尖的。

刺丝滚笼支架介绍: 1、执行标准: 完全符合【2012-8001】国标对铁路施工的要求。
2、间距: 【3米/档】 3、防腐方式: 热镀锌。 4、镀锌量: 270克。
5、型号: 【2012-8001】土字型、1字型、Y型(水泥立柱)。
6、分类: 立柱支架、加密支架、阶梯支架、水泥立柱支架。 7、高度: 730mm高。

刺丝滚笼的生产标准: 1、执行设计图: 《铁路线路防护栅栏》通线(2012)8001; 2、直径: 50公分;
3、刀片厚度: 0.5mm(q195钢板冲切制作); 4、芯线直径: 2.5mm;
5、上锌量: 一般环境采用120克/平方, 特殊环境270克/平方; 6、安装标准:
张开后每交叉圈安装间距20cm, 直径

不小于45cm。

宏鸿丝网(图)-铁路加高刺丝滚笼定做-铁路加高刺丝滚笼由河北宏鸿丝网制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北宏鸿丝网制品有限公司（www.hbhh1.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属丝网较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!