

沙井镇环氧树脂地坪漆厂家价格 沙井厂房环氧树脂地坪漆施工

产品名称	沙井镇环氧树脂地坪漆厂家价格 沙井厂房环氧树脂地坪漆施工
公司名称	东莞市勇胜工业地板有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	勇胜:用量：0.2 YS-030:硬度值：3h 广东东莞:厚度：2mm
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘社区商业大道北27号三楼
联系电话	0769-81000161 18928218101

产品详情

沙井镇环氧树脂自流平地坪漆施工事宜环氧自流平地坪是采用环氧自流平施工技术铺设而成的，该地坪以环氧树脂和专用固化剂为主材，加上辅助材料配比加工而成。产品具有优越的性能特点。

环氧树脂自流平美观、耐用、防尘，适用于对洁净度要求高的医药生产车间、电子厂房及办公室等。环氧树脂自流平的美观主要因为该地坪材料具有优良的流平性，可以自动流平，所以平整度高，光泽度好。但环氧树脂地坪漆中的溶剂大多是对人体是有害的，特别是固化剂含有MDA、TDI等致癌物质，这些致癌物质会残留在环氧树脂地坪内，慢慢挥发出来。这就是美国人不做环氧树脂地坪的根本原因，所以环氧树脂地坪漆也不适合做家装。

现在可以做纳路特混凝土密封固化剂抛光混凝土金钻磨石地坪，产品具有无（无TVOC、无缝），防（防尘、防滑、防水）、抗（抗压、抗渗）、耐（耐腐蚀、耐摩擦、耐刮伤），规格高端，样式多选的显著特点。

环氧地坪漆施工工艺：1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。2.底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。3.环氧砂浆施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，涂成一定厚度的平整密实层。4.中涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。5.面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。

环氧地坪优点：1、整体无缝，完全不起尘，极易清洁，可满足高洁净度工业厂房的要求；

2、颜色可任意选择、搭配，美观度；3、防水、防霉、防滑。4、高度耐磨，可行走重型车辆；具有较好的韧性，受到撞击不脱层、不开裂；5、与基层（混凝土、瓷砖、金属等）粘结牢固，在施工质量保证的前提下，不脱层、不开裂。6、耐一定程度的化学药品腐蚀。

常年施工 免费勘察现场 免费设计施工方案及报价 24小时快速上门，预约有惊喜