

环保柜氦检漏系统 环保柜氦检漏 锐诚真空

产品名称	环保柜氦检漏系统 环保柜氦检漏 锐诚真空
公司名称	深圳锐诚真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村第一工业区木墩路20号1楼102
联系电话	18823196655

产品详情

氦检漏设备主要参数及优势

主要参数及优势

- 1、关键零部件全球集优采购，保证了系统的稳定性和可靠性；
- 2、真空箱内氦气本底抑零，保证了检漏的准确性、高精度；
- 3、特有的清氦系统，环保柜氦检漏方式，快速有效地清除超标的氦本底，保证检测的稳定性和准确性；
- 4、实时监测氦气压力和浓度，保证了工件检测的精度；
- 5、可对使用过程中产生的浓度不合格氦气进行提纯，极大降低氦气损耗（功能可选）；
- 6、可同时检测多工件，并能按照需求自动判断出具体的有漏工件；
- 7、专业定制的密封接头，稳定可靠，减少误判。
- 8、触摸屏实时显示监测数据和运行参数，监控一目了然。
- 9、电气控制系统的连锁保护及声光报警功能，环保柜氦检漏系统，确保了系统的操作安全及可靠运行。

深圳锐诚真空技术多年技术经验，环保柜氦检漏价格，为您解决后顾之忧，欢迎您拨打电话~~~

汽车空调检漏设备-氮气检漏在汽车空调检漏上的应用

为确保汽车空调的制冷效果和使用寿命，汽车空调的蒸发器、冷凝器、压缩机等的检漏是不可少的，传统的检漏方法，由于其灵敏度低、使用烦杂、工作强度大等因素，如水检法、卤素法、压力衰减法等已被高灵敏度、规范化、效率高的真空检漏技术——氦充气回收检漏系统所替代并取得理想的效果。

深圳锐诚真空技术多年技术经验，为您解决后顾之忧，欢迎您拨打电话~~~

制冷、空调系统检漏

氮气水检漏

向系统充入10-20kg/cm²压力氮气，把系统浸入水中，冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样，环保柜氦检漏，虽然成本低，但有明显的缺点：

检漏用的水分容易进入系统，导致系统内的材料受到腐蚀，同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害，进行检漏时劳动强度也很大，这样就使维护检修的成本上升。

深圳锐诚真空技术多年技术经验，为您解决后顾之忧，欢迎您拨打电话~~~

环保柜氦检漏系统-环保柜氦检漏-锐诚真空由深圳锐诚真空技术有限公司提供。环保柜氦检漏系统-环保柜氦检漏-锐诚真空是深圳锐诚真空技术有限公司（www.rcvac.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史萌萌。