

# 衡水DY一体化水质处理装置，工业污水净化装置，河北琳耀

产品名称	衡水DY一体化水质处理装置，工业污水净化装置，河北琳耀
公司名称	衡水琳耀水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区橡胶城17区20号1幢1-2层
联系电话	86 0318 2129987 15610836599

## 产品详情

多种水处理工艺组合，占地少、安装方便，运行自动化、智能化，适应性强，使用范围广，费用低，方便灵活，便于移动。

RD-DY一体化水质处理装置由混凝单元、氧化单元、沉淀单元、过滤单元、水质稳定装置、反冲洗装置、水泵及电气控制柜组成。

独有特点：

1. 将传统的水质处理工艺组合在一个设备内完成，占地少、安装方便。
2. 运行自动化、智能化。可全程电脑控制，全面实现人机对话。
3. 适应性强，出水水质稳定、可靠、水量充足。适应各种原水的水温和浊度。
4. 使用范围广，能满足各种水质的处理要求。
5. 费用低，可节省大量的基建投资及日常运行、维修、保养等运行费用。
6. 占地面积小，室内外均可安置。
7. 方便灵活，便于移动扩建、改造、再用。

应用范围

应用于自然灾害及突发性污染事件的水质净化处理。

应用于野外作业、勘探、施工及军队训练、作战。

应用于化学污染废水的无害化处理。

可以用于处理浊度不大的各类江、河、湖水等地表水处理后饮用。

DY系列大型一体化净水器是运用了管式混合波纹板及网格组合反应,斜管(板)沉淀、均粒滤料过滤之间的优组合,集当代国际先进净水工艺技术于一体的净水设备。实践证明它可快速去浊除臭,出水清沏透明,经测定,各项指标达到国家饮用水标准。

DY系列主体为钢筋混凝土结构,具有水力负荷高、工艺布置紧凑占地面积小、施工工期短,造价低廉,运行方便,使用寿命长等优点,是一种理想的净水构筑物。

1.总反应时间10~15分钟

2.斜板的液面上升流速2.1毫米/秒

3.砂滤池滤速8~10毫米/秒

4.反冲洗强度13~15升/秒米<sup>2</sup>

5.净水器总停留时间30分钟左右

6.适合原水浊度 1500度(短时5000度)

7.超载系数 1.2

适用范围

广大农村、城镇、工矿企业、部队驻地和铁路站点的给水工程,以江河湖泊水库等为源,选用本厂产品DY系列大型净水器无论是处理浊度高达1500毫米/升还是低温低浊度的原水均能达到良好的出水效果。