

天津STP真空绝热保温板 鼎瀛建筑安装工程

产品名称	天津STP真空绝热保温板 鼎瀛建筑安装工程
公司名称	天津鼎瀛建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市束城工业区
联系电话	15720309166

产品详情

鼎瀛stp保温材料有限公司是超级保温材料研发、生产、销售、施工及服务为一体化的高新技术企业。主营：STP真空绝热保温板，欢迎各位致电来访！

STP保温板本身也就具有着较为优异的保温效果，他们的保温效果相对于之前的一些保温材料来讲，河南STP真空绝热保温板，要比普通的保温材料的保温效果强五倍，而且大多数的山东地区，基本上在使用这种装修材料的时候，河北STP真空绝热保温板，用1.5厘米的厚度的材料，STP真空绝热保温板，就能够达到65%以上的节能的标准，甚至说他在同等的保温材料当中，导热系数也是非常大的。

鼎瀛stp保温材料有限公司是超级保温材料研发、生产、销售、施工及服务为一体化的高新技术企业。主营：STP真空绝热保温板，欢迎各位致电来访！

STP真空绝热保温板特点

- 1.STP保温材料为无机保温材料，具有A等级防火性能；
- 2.高效节能：德国慕尼黑样板工程的跟踪检测结果显示，用STP做完保温的工程，其每年的能耗仅为慕尼黑城市平均能耗的1/10；
- 3.重量轻质：玻璃纤维作为芯材，采用超真空封装技术，使得芯材于真空袋牢牢结合，超薄、轻便；

4.低碳环保：STP真空保温板为无机保温材料，无毒、无污染、绿色环保；

5.施工便捷：粘结剂和超真空封装技术大大降低了保温材料的膨胀系数，利于安装，便于墙体找平；特有的锚固技术增加了产品的安全系数，根据外饰面选择相应规格的专用保温锚栓即可。

鼎瀛stp保温材料有限公司是超级保温材料研发、生产、销售、施工及服务为一体化的高新技术企业。主营：STP真空绝热保温板，欢迎各位致电来访！

STP保温板外墙保温系统基层处理：

1、首先检查基层清洁，是否有残留的污渍、油渍、灰尘等；可用草酸或其他清洁剂清洗墙面；

2、基层墙体应平整、顺直、坚实，应符合施工验收规范要求。墙体偏差以及存在凸起、空鼓、疏松和有碍粘贴的污物应剔除，并用砂浆找平。

3、找平层应做到：表面扫毛不收光；表面平整度、垂直度应符合要求，天津STP真空绝热保温板，无空鼓疏松、污物。

4、粘贴STP保温板前将墙面略微湿润。为保证粘贴的效果，保证不脱落，墙面的含水率必须小于10%。可用透明的塑料纸平铺在墙面，并用胶带将其四个边角封住，2~4小时后，观若塑料纸内是否结有露珠，有则表明基墙面的含水率超过10%，不宜施工。

天津STP真空绝热保温板-鼎瀛建筑安装工程由天津鼎瀛建筑安装工程有限公司提供。天津STP真空绝热保温板-鼎瀛建筑安装工程是天津鼎瀛建筑安装工程有限公司（www.stpbaowen.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。