

开封耐高温封头厂“本信息长期有效”

产品名称	开封耐高温封头厂“本信息长期有效”
公司名称	新乡县四达封头有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县七里营镇
联系电话	13673518075

产品详情

不锈钢封头冷加工的三大特点

- 1、未经加热，不会发生材质劣化，特别适合不锈钢封头加工。
- 2、未经加热，不会产生冷却收缩导致的尺寸变化，形状规整，尺寸准确且一致性好
- 3、未经加热，封头成形后表面维持原有材料的光洁表面，外观漂亮。

新乡四达封头有限公司以生产封头为主，可整体或分瓣压制，完成 $\phi 159$ -- $\phi 6000$ mm，厚度2--100mm各种材质锅炉压力容器用封头，还可生产冶炼业用炉帽、炉底、钢水包等，另外我公司还有一条空间钢结构配套件焊接球、螺栓球生产线，各项性能指标达到标准，产品质量优良，深受广大用户的赞誉。

不锈钢封头通常用于紧固很多种类汽车的尾气管，这种产品也与某些产品例如一种锥度螺母，它可以用于紧固汽车尾气管装置。这种设备和装置至少包括不锈钢封头内与汽车尾气管相连的隔热圈，隔热圈安装在椭圆型不锈钢管内与汽车尾气管外的中间，耐高温封头厂，不锈钢管一头做成锥度外螺纹且开均分三瓣内也锥度，旋锥度螺母越紧对隔热圈密封也越紧机械连接。

不锈钢封头用于下列产品，也就是双出气口管道内与各类型尾气管进气口处有紧固锥度螺母紧固装置机械连接。解决了尾气管装置容易生锈、影响汽车美观的问题。结构简单、装拆方便，使单管排气轿车变成双后尾部看上去更气魄，广泛应用于各种轿车的尾气管上。

不锈钢封头主要采用标准

(1) 计算厚度 是按各章公式计算得到的厚度。需要时，尚应计入其他载荷所需厚度。

(2) 设计厚度 d 是计算厚度 与腐蚀裕量 C_1 之和。

(3) 名义厚度 n
是设计厚度 d 加上钢材厚度负偏差 C_1 后向上圆整至钢材标准规格的厚度。即标注在图样上的厚度。

(4) 有效厚度 e 是名义厚度 n 减去腐蚀裕量 C_2 和钢材厚度负偏差 C_1 的厚度

(5) 各种厚度的关系如图

(6) 投料厚度(即毛坯厚度)

新乡四达封头有限公司以生产封头为主，可整体或分瓣压制，完成 $\phi 159$ -- $\phi 6000$ mm，厚度2--100mm各种材质锅炉压力容器用封头，还可生产冶炼业用炉帽、炉底、钢水包等，另外我公司还有一条空间钢结构配套件焊接球、螺栓球生产线，各项性能指标达到标准，产品质量优良，深受广大用户的赞誉。

开封耐高温封头厂“本信息长期有效”由新乡县四达封头有限公司提供。开封耐高温封头厂“本信息长期有效”是新乡县四达封头有限公司(www.xxsdf.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司(www.ylqrft.com)还是从事外贸封头，大型封头，国标封头的厂家，欢迎来电咨询。