

切台套塑料管 塑料管 常熟宏瑞通塑料

产品名称	切台套塑料管 塑料管 常熟宏瑞通塑料
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

产品详情

合格PP管材的基本要求

使用时间

需满足在特定的环境温度、压力的情况下，PP管材可以具有产品标准的使用寿命。

耐腐性能

具有PP管材的耐腐蚀，分条用塑料管，能够耐大多数化学物品以及承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀的腐蚀。

抗磨性能

在管内运输一些特殊物质时对PP管材有一些耐磨要求所以需要能够具有一定的耐磨性。

卫生性能

PP管材可应用于一些水等物质所以对PP管材需要有无毒无味，卫生性能可靠的要求。

连接性能

PP管材一般使用的是热熔接的方式进行连接，多以对其连接性能的要求必须满足一定的要求。具体需要参考标准。

常熟宏瑞通包装材料有限公司，位于江南名城——常熟市常昆工业园E区中天路42号，公司专业生产PE管芯、PP管芯、ABS管芯、加强管芯、管芯配套支架、堵头及高温胶带和双面胶。

谓PP管实际上就是指采用聚丙烯这类材质制作而成的，主要应用于建筑物室内冷热水供应系统，相对于其他材质的管材而言，其具有非常不错的优点：

- 1、不锈蚀：PP管可在很大的温度范围内承受PH值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。
- 2、耐磨损、不结垢：PP管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。
- 3、减小振动和噪声：PP管具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。
- 4、防冻裂：PP材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
- 5、防结露，热损失少：PP材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。
- 6、安装简单：PP管重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。
- 7、使用寿命长：PP管系统在规定的条件下寿命达50年。

使用热熔连接法应注意以下几点:

.热熔工具接通电源，离型膜复卷分切用塑料管材，达到工作温度，指示灯亮后方能开始操作;

.切割管材，必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用专用剪刀或管道切割机，必要时使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛刺;

.pp管材和管件连接端面必须清洁、干燥、无油污;

.熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助记号标出其位置;

.连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到标准的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处;

.到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，切台套塑料管，迅速无旋转地直插到所标深度，塑料管，使接头处形成均匀凸缘，此时接头可以校正，但严禁旋转;

.待达到规定冷却时间后，将管件盖扣在管件上。

热熔连接的关键技术是控制好加热温度、加热时间和冷却时间，且其受环境温度影响较大，这就要求操作者要把握好一定的“度”。

切台套塑料管-塑料管-常熟宏瑞通塑料(查看)由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。切台套塑料管-塑料管-常熟宏瑞通塑料(查看)是常熟宏瑞通包装材料有限公司(hrtbz.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杭海兵。

