

# 定格 不锈钢法兰蝶阀 法兰硬密封蝶阀

产品名称	定格 不锈钢法兰蝶阀 法兰硬密封蝶阀
公司名称	上海定格泵阀制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:上海定格 产品型号:D343W-16P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室（注册地址）
联系电话	18968934087

## 产品详情

D343W型 PN10~PN40 涡轮法兰蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，配置涡轮驱动控制，适用于各种工况场合，流量截断和调节使用。被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。

### 产品特点:

- 1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小
- 5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装
- 6、涡轮驱动装置配选用开关型或调节型满足不同工况使用要求。

### 执行标准:

设计规范：GB/T 12238

结构长度：GB/T 12221

法兰连接：GB/T 9113

试验与检验：GB/T 13927

产品标识：GB/T 12220

性能参数:

型号

D343H-10D343H-16D343H-25D343H-40

D343H-10PD343H-16PD343H-25PD343H-40P

D343H-10RD343H-16RD343H-25RD343H-40R

工作压力 (MPa)

1.0~4.0

适用温度 ( )

425

200

适用介质

水、油或非腐蚀性介质

硝酸类介质

醋酸类介质

材料

阀体、蝶板

WCB

CF8/304

CF3M/316L

阀杆

2Cr13

304

316L

阀体密封面

堆焊 507

-

蝶板密封面

304 + 柔性石墨

304 + PTFE

填料

柔性石墨

PTFE

D3/6/943H-10/16/25/系列蝶阀主要外形连接尺寸 (单位:mm)

公称通经(DN)主要尺寸法兰尺寸和螺栓规格1.0MPa1.6MPa2.5MPaLH1HDD1n- dDD1n- dDD1n- d501  
083501121651254-181651254-181651254-18651123701151851454-181851454-181851458-18801143801202001604-1  
82001608-182001608-181001274201382201808-182201808-182351908-221251404601642502108-182502108-222702  
208-261501405551752852408-222852408-223002508-262001527602003402958-2234029512-2236031012-262501658  
3024339535012-2240535512-2642537012-3030017889525044540012-2246041012-2648543016-303501909502805054  
6016-2252047016-2655549016-33400216119030556551516-2658052516-3062055016-36450222125535061556520-26  
64058520-3067060020-36500229130538067062020-2671565020-3373066020-36600267134044578072520-308407702  
0-3684577020-39700292152048089584024-3091084024-3696087524-428003181710530101595024-33102595024-391  
08599024-4890033018105801115105028-331125105028-391185109028-48100041019606501230116028-36125511702  
8-421320121028-56120047022507601455138032-391485139032-481530142032-56140053024358501675159036-4216  
85159036-481755164036-621600600278010301915182040-481930182040-561975186040-62180067030201230211520  
2044-482130202044-562195207044-702000760327013502325223048-482345223048-622425230048-70