

铁氟龙密封垫厂家

产品名称	铁氟龙密封垫厂家
公司名称	东莞市盛野电子有限公司
价格	.02/个
规格参数	盛野:45*35 0012:35*28 东莞:30*15
公司地址	广东省东莞市大岭山镇向东工业区
联系电话	0769-81662005 18925889978

产品详情

聚四氟乙烯作为密封材料有很多种应用方式。因其本身具有高耐腐蚀，物理性能稳定，耐高低温，成就了它良好的密封性能，在石油、化工、制药、电力、钢铁行业都有广泛的应用。适用的介质包括水、油、酸溶液、碱溶液等几乎所有的化工成份。

简介

软体聚四氟乙烯精制而成。经久耐用，密封性能可靠；聚四氟乙烯本身具有最佳的耐腐蚀与不老化性，经过特殊加工后具有很好的耐蠕变性和耐冷流性；能在很宽的温度范围内长期安全使用；柔软易切割,可通过机械或手工剪裁,便于安装。

外观颜色：白色。

适用温度：-180 —250

适用介质：PH 0-14

常规尺寸：1250mm*1800mm 厚1-5mm

纯板材OTH-2100

性能优点

编辑

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、王水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

垫片

[编辑](#)