

Z41W不锈钢手动截止阀

产品名称	Z41W不锈钢手动截止阀
公司名称	温州鑫澳制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道沙城街1108号
联系电话	0577-86813370 15325778797

产品详情

一、产品简介： 不锈钢截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀内时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到zui大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。

二、产品特点：1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Slite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。3、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。5、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。6、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

三、产品安装：（1）手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。（2）手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。（3）介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

四、产品参数： 法兰连接的截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~

550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

订货须知：1、订货前请认真了解本产品，清楚标明规格、型号、材质、压力、数量。2、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的锦能阀门专家为您审核把关。3、订购该产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），帐号及代表人。4、订购所有本公司产品均实行现款提货或款到发货。

验货（卸货）须知：1、仔细对照与订购时的产品（不锈钢截止阀）是否一样，及包装箱有没有破损等。2、选用适合的方式和工具，防止产品变形或损坏；我公司十分注重服务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作关系开发优秀产品。无论您询问产品设计原理、价格、工艺、进度、运输路线等任何问题，都有专一的客户服务人员为您解答。