

ZM73DX-10C手动刀型闸阀

产品名称	ZM73DX-10C手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:Z73X/F/Y-16C 材质:铸钢、不锈钢 性能:法兰耐磨/对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

ZM73DX-10C手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀采用聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

刀型闸阀驱动方式：手动，链轮，电动，气动，液动，伞齿轮，电控液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种。刀

ZM73DX-10C手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀主要性能规范：

公称压力

壳体试验

密封试验

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

ZM73DX-10C手动刀型闸阀、耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530