

景洪桥架规格价格 云南玖敦桥架 景洪桥架规格

产品名称	景洪桥架规格价格 云南玖敦桥架 景洪桥架规格
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

电缆桥架的接地

- 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。
- 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
- 3、沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
- 4、对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

桥架的胀缩问题

由于环境温度变化，景洪桥架规格，钢质电缆会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境上限温度为40，下限低温度为-20，则电缆桥架的上线收缩量按下式求得：

$$t=11.2 \times 10^{-6} \times 60\text{deg}(\text{度}) \times 1000\text{mm}$$

由此得出结论：

温差为60 时， =0.672mm/m

温差为50 时， =0.560mm/m

温差为40 时， =0.448mm/m

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，伸缩接头的间距建议按以下取定：

当温差为40 时为50m;

当温差为50 时为40m;

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，景洪桥架规格价格，该系列产品选用优质冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

关于电缆桥架安装时应注意的几点说明：

(1) 外观检查

电缆桥架进入施工现场，应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀，无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮，无气泡、水泡桥架本身应平整，无扭曲变形，内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀，景洪桥架规格供应商，不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。

(2) 电缆桥架的安装位置

桥架水平敷设时，距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时，为了散热、维护以及防干扰的需要，景洪玻璃钢电缆桥架规格，桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时，其净距应符合有关的规定。

(3) 支吊架的安装

电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时，支撑跨距一般为1.5~3m一一试垂直敷设时，固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm，两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用优质冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

景洪桥架规格价格-云南玖敦桥架-景洪桥架规格由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司（www.ynjdqj.com）在输电设备及材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，云南玖敦桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庞经理。

