

太原油管清洗设备 玉人设备 油管清洗设备价格

产品名称	太原油管清洗设备 玉人设备 油管清洗设备价格
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

刮蜡筒、防掉筒的厚度 5mm。更薄的防掉筒能够降低对结蜡块的冲击，使得结蜡块完整的进入防掉筒内。油管清洗设备更薄的刮蜡筒能够对管壁的结蜡块进行更加彻底的清理，减少残留量，从而提高挂蜡效率。半圆形挡片为铝合金片或钛合金片。铝合金片或钛合金片具有强度高、质量轻的优点，因此能够更加轻易的被结蜡块顶开向上翻折。钢丝绳连接直杆的一端还连接有加重铅锤。以此提高本装置下入井内部分的重力，确保快速下放，降低遇阻遇卡的工程风险。

油管清洗设备钻井平台，钻机的运转带出来连绵不断的油泥，钻井平台上油泥的堆积严重影响平台的整洁以及给工作人员带来安全隐患。油田油管和抽油杆清洗设备,采油厂保修大队，闸板阀防喷器:清洗油垢:油田油管和抽油杆清洗设备，MH28/18冷热水高压清洗机，工业级高压冷热水清洗机，配备高效率独立燃油加热锅炉单元，出水温度由30-155度连续可调,配合其强劲的压力及大水流星,可迅速去除大量的油污和污垢

油管清洗设备固定套筒体内部上下两端分别安置旋转密封材料组和锁止旋转钢球组；固定套筒体外部安装清洗进口；固定套筒体对应清洗进口位置加工有凹槽环形水道，并与清洗进口贯通；旋转连接体安置在旋转密封材料组和锁止旋转钢球组的环形空间内，竖直上下方向被锁止旋转钢球组限制，水平方向可以自由旋转，旋转连接体底部加工有与油管连接的外螺纹，旋转连接体自上而下依次加工有与软管密封压块连接用的反扣内螺纹和安放密封胶块台阶孔，旋转连接体中部加工有进水孔道；减速机构安装在旋转连接体底部位置，旋转连接动力马达与减速机构输入轴相连，旋转连接体自上部反扣内螺纹与软管密封压块的反扣外螺纹连接，工作时清洗进口与后置增压泵的出口连接、回收接头与回收进液口连接。