

SY透明铠装屏蔽电缆煤矿用瓦斯监测电缆MHYVP

产品名称	SY透明铠装屏蔽电缆煤矿用瓦斯监测电缆MHYVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:煤矿用瓦斯监测电缆MHY MHYVP:MHYVP 1X3X7 天津:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

SY透明铠装屏蔽电缆透明铠装屏蔽电缆铠装屏蔽电缆

煤矿用瓦斯监测电缆MHYVP 1X3X7/0.43

一 执行标准 ; MT818.14-1991

二 . 电缆型号及名称 :

MHYV —煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 ;

MHY—煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆 ;

MHYA32—煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘接护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆。

用于平巷、斜巷，有较好的抗拉强度 MHYBV(HUYBV) 矿用聚绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯护套通信电缆 5-50 1/0.8 用于机械冲击较高的平巷、斜巷 MHY(HUY) 矿用聚绝缘、铝/聚粘结护层、阻燃聚氯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(HUYA32) 矿用聚绝缘、铝/聚粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯护套通信电缆 10-100

1/0.81/1.0 用于煤矿竖井或斜井作通信线矿用信号电缆主要电气性能: 项目单位 MHYV MHJYV MHYBV, MHY, MHYA32 7/0.28 7/0.28 1/0.8 1/1.0 +20 导线直流电阻 /km
45 73 36.7 25.8 固有衰减(800~1000HZ) dB/km 1.1 1.30 0.95 0.7

+20 导线绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km
0.06 远端串音衰减 (800~1000HZ) dB/km 70 电感 (800~1000HZ) mH/km
800 耐交流工频电压 - 1.5KV/1min通过电流电阻差 -
环阻的2% 工作条件: 电缆使用环境温度-40 ~
+50 电缆敷设温度 -10 在25 时的温度 95%

电缆型号及名称：

SY透明铠装屏蔽电缆铠装屏蔽电缆