

# 节能负载老化车 合肥老化车 合肥腾日工业技术

产品名称	节能负载老化车 合肥老化车 合肥腾日工业技术
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

## 产品详情

老化车采用高品质万用插座，持久耐用，老化车生产厂家，各层之间加有玻纤绝缘板用来保证测试人员不会被触电，通过用水泥电阻作为负载，在带载工作过程中因发热其电阻值发生变化、易造成，老化车采用普通方管焊接烤漆或不锈钢焊接/铝剂型材组装制成，台车上可根据要求安装电子式负载或电阻式，负载来测试产品，台车可根据要求制作成不同类型和外形尺寸，老化车自带保护装置，超负载工作时可自动卸载。

老化车装配有负载、采集和老化供电等电源开关，其中负载、采集之电源开关用于老化车自身工作电源的控制，老化车工作电源为 $220V \pm 10\%/50HZ$ ，其余的用于老化车老化电源的控制。老化车自身不带任何电源供应装置，老化车工作电源和老化电源都由外部供电线路供给。老化车控制器具有ON/OFF冲击老化功能，其通电时间、断电时间和通断电循环次数可以自行设定，老化车自带可移动脚轮，方便用户做移动式老化用。

老化车特点:

- 1、外观尺寸约为：1800L × 1800H × 580W（mm），老化车机架采用钣金框架结构，节能负载老化车，表面喷耐高温油漆，保证老化车整体的坚固性与美观性。
- 2、老化车负载主体全部采用程控电子负载，负载工作模式具有恒流、恒压、LED负载模式（CC/CV/LED）。每个负载散热器都装有双滚轴DC风扇，合肥老化车，采用智能温控散热，功率充足，确保负载长期可靠运行。负载在CC模式下可以并联使用，以增大负载老化功率，提高老化车的使用率。
- 3、老化车配置有老化车控制器，老化车多少钱，用于设定负载工作模式、负载老化大小、报警上下限值及老化时间、冲击次数等。老化过程中控制器可自动对被老化产品的输出参数进行采集与监控，电源老化车生产厂家，当产品输出参数不合格时自动显示不良之路数并报警，无需人员手动检测，大大节约时

间和减少人员投入。

节能负载老化车-合肥老化车-合肥腾日工业技术(查看)由合肥腾日工业技术有限公司提供。节能负载老化车-合肥老化车-合肥腾日工业技术(查看)是合肥腾日工业技术有限公司（[www.ahtengri.cn](http://www.ahtengri.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。