

矿泥烘干机设备 智邦机械 矿泥烘干

产品名称	矿泥烘干机设备 智邦机械 矿泥烘干
公司名称	河南智邦机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郑上路和织机路交叉口北200米
联系电话	15637133368

产品详情

秸秆烘干机工艺如下，湿秸秆先经过铡草机粉碎，然后经皮带上料机进入干燥系统，在干燥滚筒内均布的抄板翻动下，矿泥烘干机设备，进行均匀分散与热空气充分接触，加快了烘干传热、传质，蒸发水分。我公司生产的秸秆烘干机是密封结构，能够很好的降低热量的散失，提高热效率。干燥之后的秸秆从卸料斗流入皮带输送机，最后经过输送机把烘干后的秸秆输送到指定地方储存或进一步加工。在卸料斗的上部是排放工艺流程之中的尘土等，经过除尘系统处理之后，能够很好的达到环保的目的。

物料在高速旋转叶片的作用下抛起、击碎，并弥散于机体内，同时与高温热风充分有效接触，强烈进行对流传热，由此实现了质、热传递过程，实现了对物料连续两级干燥。本成套设备主要由滚筒破碎干燥机、燃烧炉、进料螺旋、出料螺旋、输送管道、除尘器、关风器、引风机、控制柜等组成。

木屑烘干机工作原理：

物料首先由供料装置进入回转滚筒的内层，实现顺流烘干，在内层的抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式实现热交换；紧接着移动至内层的另一端进入中层，进行逆流烘干，在中层不断地被反复扬进，呈进两步、退一步的行进方式；然后在中层既能充分吸收内层滚筒散发的热量，又能吸收中层滚筒的热量，同时又延长了干燥时间，物料在此达到干燥状态。最后物料行至中层另一端而落入外层，矿泥烘干，在外层滚筒内呈矩形多回路方式行进，达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒，单筒矿泥烘干设备，没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进，在此矩形抄板内进行充分干燥，由此完成整个干燥过程。

牧草烘干机用于稻草、象草、海藻、水草、苜蓿草、芦苇草、狗尾草、燕麦等草料饲料烘干，智邦机械采用回转滚筒低温热风快速干燥技术和清洁热风炉热介质沉降技术实现了青饲料烘干过程清洁化，牧草色泽不变，改善牧草烘干后的适口性，增加牲畜采食量，改变传统晾晒规模小，占用土地，效率低的弊端。

牧草烘干设备一般采用滚筒形势，造价低，操作简单，产量大，烘干效率高。其主要是利用低温热风快速干燥技术进行烘干脱水。可采用顺流或者是逆流形势实现被加热空气与湿料青饲料的热交换，湿青饲料通过喂料组织进牧草烘干设备进料端头，在螺旋推动力、导料板和物料自身重力的共同作用下，经过抄料板形成均匀的料幕，加热空气与料幕充分接触，实现充分的热交换，最终在出料区引入除尘装置，净化后排入大气。热交换是牧草烘干设备最关键的环节，要求料幕、热空气风量、风速、温度、烘干区域的内构布局以及设备通过率等多种因素共同作用，提高热利用率，保障烘干质量。

气体流程是：牧草烘干机配置间接式洁净热风炉，洁净空气经鼓风机加压进入换热器加热，温度达到150-350℃，被烘干机后引风机吸入烘干机烘干物料、蒸发水分，温度降低到35-55℃ 排出烘干机，含尘湿气经过除尘器净化达标排放。

矿泥烘干机设备-智邦机械-矿泥烘干由河南智邦机械制造有限公司提供。河南智邦机械制造有限公司（www.hnzb369.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，智邦机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。同时本公司（www.hnzb777.com）还是从事转筒烘干机，单筒烘干机，沙子三筒烘干机的厂家，欢迎来电咨询。