## 闽侯县滚轮轴承LR5306 同济轴承 LR5306

| 产品名称 | 闽侯县滚轮轴承LR5306 同济轴承 LR5306 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 新昌县同济轴承有限公司               |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 浙江省新昌县南明街道挂帘山新荷南路63-3号    |
| 联系电话 | 13858404628               |

## 产品详情

NNC/SL01系列满装圆柱滚子轴承:为无密封轴承,外圈是整体剖分式的,并由连接锁片固定在一起,因此外圈不能承受轴向负荷,剖分后的外圈是完全一样,各带一个挡边,闽侯县滚轮轴承LR5306,可以作两个方向的轴向定位。内圈带有三个挡边。外圈带有油沟及三个润滑孔,闽清县滚轮轴承LR5306,此系列轴承通常为油润滑。

NNCL/SL02系列满装圆柱滚子轴承:为无密封轴承,外圈无挡边,罗源县滚轮轴承LR5306,带有油沟及三个润滑孔。内圈带有三个挡边。外圈中央装有一个固定环在两排滚子之间,可以防止滚子掉出,保持轴承为一体。此系列轴承可允许轴与轴承座之间有一定的轴向位移在轴承内发生。因为可以作为浮动端轴承

DB:两个以背对背配对的(1)单列深沟球轴承、(2)单列角接触球轴承或(3)单列圆锥滚子轴承。DB随后的字母表示该配对轴承在安装前的轴向游隙或轴向预紧的大小。oA:轻预紧(2)

o B:中预紧(2)

o C:重预紧(2)

o CA:小轴向游隙(1、2)

o CB:普通轴向游隙(1、2)

o CC:大轴向游隙(1、2)

o C:特殊轴向游隙,加上以um为单位数字来表示(3)

o GA:轻预紧(1)

- o GB:中预紧(1)
- o G:特殊预紧负荷,加上以daN为单位的数字来表示(3)
- o 对于配对圆锥滚子轴承,在DB与C或G之间可能有一个两位数用来表示隔圈的设计和配置,LR5306,如330224 J2/DB31C250

SKF轴承型号的前缀主要是用来表示SKF轴承的部件,为避免与其它的型号混淆,通常是将其放在整个SK F轴承型号之前。

· GS:圆柱滚子推力轴承的座圈

· K:圆柱滚子-保持架推力组件

· K-: ABMA标准系列的英制圆锥滚子轴承的内圈连滚子-保持架组件(CONE)或外圈(CUP)

· L:分离型轴承的内圈或外圈

· R:分离型轴承的内圈或外圈连滚子-保持架组件

· W:不锈钢深沟球轴承

· WS:圆柱滚子推力轴承的轴圈

·ZE:用于电控安装法的轴承

闽侯县滚轮轴承LR5306-同济轴承-LR5306由新昌县同济轴承有限公司提供。新昌县同济轴承有限公司(www.tjbearings.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!