

闽侯县滚轮轴承LR5306 同济轴承 LR5306

产品名称	闽侯县滚轮轴承LR5306 同济轴承 LR5306
公司名称	新昌县同济轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省新昌县南明街道挂帘山新荷南路63-3号
联系电话	13858404628

产品详情

NNC/SL01系列满装圆柱滚子轴承：为无密封轴承，外圈是整体剖分式的，并由连接锁片固定在一起，因此外圈不能承受轴向负荷，剖分后的外圈是完全一样，各带一个挡边，闽侯县滚轮轴承LR5306，可以作两个方向的轴向定位。内圈带有三个挡边。外圈带有油沟及三个润滑孔，闽清县滚轮轴承LR5306，此系列轴承通常为油润滑。

NNCL/SL02系列满装圆柱滚子轴承：为无密封轴承，外圈无挡边，罗源县滚轮轴承LR5306，带有油沟及三个润滑孔。内圈带有三个挡边。外圈中央装有一个固定环在两排滚子之间，可以防止滚子掉出，保持轴承为一体。此系列轴承可允许轴与轴承座之间有一定的轴向位移在轴承内发生。因为可以作为浮动端轴承

DB：两个以背对背配对的（1）单列深沟球轴承、（2）单列角接触球轴承或（3）单列圆锥滚子轴承。D B随后的字母表示该配对轴承在安装前的轴向游隙或轴向预紧的大小。o A：轻预紧（2）

o B：中预紧（2）

o C：重预紧（2）

o CA：小轴向游隙（1、2）

o CB：普通轴向游隙（1、2）

o CC：大轴向游隙（1、2）

o C：特殊轴向游隙，加上以um为单位数字来表示（3）

o GA：轻预紧（1）

- o GB：中预紧（1）
- o G：特殊预紧负荷，加上以daN为单位的数字来表示（3）
- o 对于配对圆锥滚子轴承，在DB与C或G之间可能有一个两位数用来表示隔圈的设计和配置，LR5306，如330224 J2 / DB31C250

SKF轴承型号的前缀主要是用来表示SKF轴承的部件，为避免与其它的型号混淆，通常是将其放在整个SKF轴承型号之前。

- GS：圆柱滚子推力轴承的座圈
- K：圆柱滚子-保持架推力组件
- K-：ABMA标准系列的英制圆锥滚子轴承的内圈连滚子-保持架组件（CONE）或外圈（CUP）
- L：分离型轴承的内圈或外圈
- R：分离型轴承的内圈或外圈连滚子-保持架组件
- W：不锈钢深沟球轴承
- WS：圆柱滚子推力轴承的轴圈
- ZE：用于电控安装法的轴承

闽侯县滚轮轴承LR5306-同济轴承-LR5306由新昌县同济轴承有限公司提供。新昌县同济轴承有限公司（www.tjbearings.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！