

江苏加气混凝土砌块 山东华文建材 江苏加气混凝土砌块批发

产品名称	江苏加气混凝土砌块 山东华文建材 江苏加气混凝土砌块批发
公司名称	东营市华文新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广饶县稻庄镇北店村
联系电话	13371533056

产品详情

华文建材主要生产各种型号砖瓦。型号有：加气块(蒸压加气块)、红砖、泡沫砖、多孔砖、三孔砖、粉煤灰砖（小青砖）等，是目前理想的建筑装饰材料之一。

产品采用超高温、高压蒸汽而成，具有独特防水结构，从水平屋面到直立屋面都适用。

加气块是一种优良的新型建筑材料。并且具有环保等优点。

1. 重量轻

加气块砌块一般重量为500-700千克/立方米，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻，地震破坏力小，所以大大提高建筑物的抗震能力。

2. 保温隔热性能好

加气块的导热系数一般为0.11-0.18千卡/米^o小时^o度，仅为粒土砖和灰砂砖的1/4-1/5，（粒土砖的导热系数为0.4-0.58千卡/米^o小时^o度；灰砂砖的导热系数为0.528千卡/米^o小时^o度），为普通混凝土的1/6左右。实践证明：20厘米厚的加气混凝土墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果，隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。这样就大大减薄了墙体的厚度，相应的便扩大了建筑物的有效使用面积，节约了建筑材料厚度，提高了施工效率，降低了工程造价，减轻了建筑物自重。

3. 强度高

经实验，加气混凝土砌块抗压强度大于25千克/平方厘米，相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。

4. 抗震性能好

在震级为7.8级的唐山丰南等地的地震中，据震后考察，加气混凝土建筑只新出现了几条裂缝，而砖混结

构建筑全几乎全部倒塌，使这两栋相距不远，结构相同而材料不同的建筑形成了鲜明的对照。分析认为，这就是因为加气混凝土容重轻，整体性能好，地震时惯性力小，所以具有一定的抗震能力。这对于我们这个多地震国家来讲将是有很大的益处的。

扬州加气块收费标准 连云港加气块收费标准 淮安加气块电话 南京加气块有规模

华文建材主要生产各种型号砖瓦。型号有：加气块(蒸压加气块)、红砖、泡沫砖、多孔砖、三孔砖、粉煤灰砖(小青砖)等，是目前理想的建筑装饰材料之一。

产品采用超高温、高压蒸汽而成，具有独特防水结构，从水平屋面到直立屋面都适用，具有强度高、重量轻、平整度好、吸水率低、永不褪色、永不风化等显著优点，江苏加气混凝土砌块价格，更新换代的理想品种，各项技术指标均处国内水平，江苏加气混凝土砌块，产品深受国内外专家和用户青睐。

加气块的产品特点，一起来了解看看。

1、容重轻，可以降低建筑物自重和造价

一般加气混凝土容重为500-850公斤/立方米，而以容重450公斤/立方米以上，它的重量只有相当黏土砖的1/4，普通混凝土的1/4，是高层建筑，超高层建筑和大空间结构建筑的理想的轻质材料，用它可以减轻建筑物的自重均在1000公斤/立方米以内，与传统建筑材料相比，建筑物的自重可降低3/5-2/3，从而降低了建筑物的造价。

2、保温性能好，导热系数低

容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土，江苏加气混凝土砌块价格低，其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米*时*度之间，仅为为黏土砖导热系数的1/4-1/5，为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙

3、具有可加工性

它如同木材一样具有可加工性，能锯、刨、钻、钉，有利于施工，可现场作业。

4、加气块抗压能力强

经实验，加气块抗压强度大于25千克/平方厘米，相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。建筑物自重轻，可以大大提高建筑的抗震性能，因为地震是建筑物的质量和地震产生的加速度的乘积，江苏加气混凝土砌块批发，显然自重轻的建筑物质量小，地震力就小。

5、加气块耐高温

在温度为600 以下时，其抗压强度稍有增长，当温度在600 左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。

6、隔音性能好

蒸压混凝土加气块的内部结构像面包一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。

7、适应性强

可根据当地不同原材料，不同条件来量身定造。原材料可选择河沙、粉煤灰、矿砂等，因地制宜。可以

废物利用，有利环保，真正变废为宝。

宿迁加气块价格低 南京加气块电话 徐州加气块质量好 淮安加气块规模大

华文建材主要生产各种型号砖瓦。型号有：加气块(蒸压加气块)、红砖、泡沫砖、多孔砖、三孔砖、粉煤灰砖(小青砖)等，是目前理想的建筑装饰材料之一。产品采用超高温、高压蒸汽而成，具有独特防水结构，从水平屋面到直立屋面都适用，具有强度高、重量轻、平整度好、吸水率低、永不褪色、永不风化等显著优点，更新换代的理想品种，各项技术指标均处国内水平，产品深受国内外专家和用户青睐。

加气砌块在建筑行业得到了广大客户的认可，在使用方面非常方便，我们在使用的时候要注意正确的方法，这样在工作的时候才不会出现什么问题，但是我们要知道，加气块在生产的时候是有一定的要求的，具体有什么要求我们会在下文中详细的告诉大家，一起来了解看看。

加气砌块

作为这方面的专业厂家，告诉大家，生产优质的加气块，所使用的原料是非常关键的，原料分为钙质材料和硅质材料，对于原料的成分比例也要严格遵循其要求，如果生产过程中原料不符合标准，那么生产出的制品质量方面也是不符合标准的。

2、生产出合格的加气砌块，成熟的生产工艺也尤为重要，只有生产工艺得到了标准，制品的质量和强度当面才能受到保证。

3、加气块设备的质量和保养维护对于所生产出制品的质量好坏也是有着非常大的关系，设备方面存在问题，那么生产时很难达到标准，而另一方面就是对于设备的维护工作不到位，也会影响制品的生产质量。

苏州加气块规模大 南通加气块厂家 连云港加气块电话 南京加气块生产

江苏加气混凝土砌块-山东华文建材-江苏加气混凝土砌块批发由东营市华文新型建材有限公司提供。东营市华文新型建材有限公司(www.huawenshangmao.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东华文建材——您可信赖的朋友，公司地址：广饶县稻庄镇北店村，联系人：王经理。