

# 中群钢铁耐磨钢板 乌兰察布进口hardox500耐磨板联系方式

产品名称	中群钢铁耐磨钢板 乌兰察布进口hardox500耐磨板联系方式
公司名称	天津中群钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区钢材市场中群库
联系电话	15922229795

## 产品详情

耐磨钢板合金耐磨层和基体之间是冶金结合。耐磨层主要以铬合金为主，同时还添加锰、钼、铌、镍等其它合金成份，金相组织中碳化物呈纤维状分布，纤维方向与表面垂直。碳化物显微硬度可以达到HV1700-2000以上，表面硬度可达到HRC58-62。合金碳化物在高温下有很强的稳定性，保持较高的硬度，同时还具有很好的抗yang化性能，在500 以内完全正常使用。

### 进口hardox500耐磨板联系方式品种规格齐全

进口hardox500耐磨板联系方式规格全，品种多，已成商品系列化。耐磨合金层的厚度在3~20mm。复合钢板的厚度最薄为6mm，厚度不限。标准耐磨钢板可提供1200或3800×12000mm，也可根据用户需求，按图纸尺寸定做加工。耐磨钢板现分为普通型、耐冲击型和高温型三种，订购高温耐磨和耐冲击型复合钢板要说明。

### 好的耐腐蚀性

耐磨复合钢板的合金层中含有高百分比的金属铬，故具有一定防锈和耐腐蚀能力。用于落煤筒和漏斗等场合可以做到防止粘煤

中、低合金耐磨钢这类钢中通常所含的化学元素有硅、锰、铬、钼、钒、钨、镍、钛、硼、铜、稀土等。美国很多大中型球磨机的衬板都用铬钼硅锰或铬钼钢制造，进口hardox500耐磨板联系方式，其化学成分见表1。而美国的大多数磨球都用中、高碳的铬钼钢制造，其化学成分、热处理和硬度见表2。在较高温度(例如200~500 )的磨料磨损条件下工作的工件或由于摩擦热使表面经受较高温度的工件，可采用铬钼钒、铬钼钒镍或铬钼钒钨等合金耐磨钢，这类钢淬火后，经中温或高温回火时，有二次硬化效应。表3中列举了中国用于制造球磨机衬板的硅锰、铬锰硅钼、铬锰钼系低、中合金耐磨钢的化学成分及应用范围。

中群钢铁耐磨钢板-乌兰察布进口hardox500耐磨板联系方式由天津中群钢铁销售有限公司提供。中群钢铁耐磨钢板-乌兰察布进口hardox500耐磨板联系方式是天津中群钢铁销售有限公司（[www.zqgtgw.com](http://www.zqgtgw.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（[www.tjnhxgb.com](http://www.tjnhxgb.com)）还是从事天津耐候板，天津耐候钢板，天津耐候锈钢板的厂家，欢迎来电咨询。