

PA46荷兰 TW241F6 总/代理商

产品名称	PA46荷兰 TW241F6 总/代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	总/代理商:正品出厂 总/代理商:全球总代理商 总/代理商:中国总出口商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PA46荷

PA46 荷兰DSM TW241F6 总/代理商

尼龙的多功能性使它成为广泛使用的工程塑料，商用尼龙包括nylon 6, nylon 4/6, nylon 6/6, nylon 6/10, nylon 6/12, nylon 11 和 nylon 12，尼龙的数字命名是起源于在二氨[diamine] 和二盐基酸单体[dibasic acid monomers]上用以生产尼龙的碳原子数量。碳原子比率给予每种尼龙独特的特性。

尼龙4/6是多功能的高温工程热塑性塑料。在汽车与电器市场上很受欢迎因为其强度、延展性和耐高温能得到平衡，它十分易于操作，使它能被应用于从复杂薄墙复合材料到大而厚的外壳的所有事物上尼龙4/6非常容易以填充物、纤维，内部润滑剂和耐冲击改质剂改质。使用纤维增强其物理强度的尼龙4/6可以较纯尼龙4/6增加5倍强度，硬度可增加到10倍，使用内部润滑剂可以改善在Nylon4/6中已十分优秀的耐磨性和摩擦性，它的多用途使它可被使用于任何需要物理强度，延展性，高耐热性和耐化学性的应用上。PA 46通常被用来代替特种工程塑料，具有高耐热性。在高温下具有高刚性和低蠕变性，价格较特种工程塑料便宜。由于PA46的高耐热性，使其能耐受高达280 的回流焊接温度，并保持尺寸稳定性。

??PA46??DSM TW241F3 ?15%?? ??V-0

供应PA46荷兰DSM TW241F6 加30%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TW241F8 加40%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TW241F10 加50%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TW241F12 加60%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TE200F6 加30%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TE200F8 加40%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TE250F3 加15%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TE250F6 加30%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TE250F8 加40%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TE250F9 加45%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TS256F6 加30%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TS256F8 加40%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TS200F6 加30%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TS200F10 加50%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TS250F4D 加20%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM TS250F6D 加30%玻纤 阻燃V-0

供应PA46荷兰DSM 46HF4130 加30%玻纤

供应PA46荷兰DSM 46HF4530 加30%玻纤

供应PA46荷兰DSM 46HF5040 加40%玻纤

供应PA46荷兰DSM 46HF5041LW 加40%玻纤

供应PA46荷兰DSM 46HF5050 加50%玻纤

PA46的主要特性：

1. PA46是一种用途广泛、玻璃纤维增强、符合UL94 VO规定的阻燃型UL级材料
2. 具有易加工性和卓越的流动性能
3. 具有卓越的抗拉强度、良好的绝热性能
4. 阻燃、可电镀、经热稳定处理的、耐热抗热老化的
5. 高刚度、保持性能，同时表现出良好的高温抗蠕变性

6.刚度和蠕变模量可比同等玻纤增强的PPS、PEI和PES

7.可以用于薄壁部分达到 0.1毫米的零件而没有飞边

PA46的主要应用领域：

连接器系列、接插件、光缆连接器、光缆接插器、USB系列

1. 高吸水性及水含量容物 2. 吸水后尺寸会改变 3. 尼龙4/6复合材料暴露在高热会变黑
4. 对强酸强碱耐化学性差 很多种形态的尼龙已商品化。

薄膜级、板材级、照明灯具、运动器材、医用级、型材、

瓶盖专用料、流延膜专用料、家电部件、电线电缆级、电动工具配件、薄壁制品

PA46/荷兰DSM/TW341 热稳定性

加润滑剂 耐磨损 未加纤

食品级、通用级、汽车部件、光学级、管材级、电子电器部件、

8. 供应pa46荷兰dsm hf4530玻璃纤维增强30%，热老化稳定，高流动，高熔体。 9. 供应pa46荷兰dsm hf5040玻璃纤维增强40%，热老化稳定，高流动，高熔体，低翘曲 10. 供应pa46荷兰dsm hf5041lw玻璃纤维增强40%，热老化稳定，高流动，高熔体低翘曲 11. 供应pa46荷兰dsm hf5050玻璃纤维增强50%，热老化稳定，高流动，高熔体

. 供应pa46荷兰dsm hf4130玻璃纤维增强30%，热老化稳定，高流动，高熔体。

12. 供应pa46荷兰dsm sf5030玻璃纤维增强30%，热老化稳定，高流动，高熔体

兰 TW241F6 总/代理商

总/代理商