

陕西西安ups不间断电源

产品名称	陕西西安ups不间断电源
公司名称	陕西盟讯电子科技有限公司
价格	98600.00/套
规格参数	西安ups:陕西ups ups电源:不间断电源
公司地址	陕西省西安市曲江新区北辰大道绿地香树花城56幢1单元12701室
联系电话	189-66942243 18966942243

产品详情

陕西ups电源,西安ups电源,不间断电源,延时电源,西安ups维修,机房电源,

DTS931系统由电力用UPS是索瑞德公司针对中国电力的发展需求,为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品,具有双变换在线式、零转换功能。主要用于电力远动、RTU、电力载波、电力监控等。

市电正常时,单相22(或三相38)经过隔离、整流滤波后通过逆变器提供稳定电源给负载供电;若交流电网输入异常或断电时,则由电力系统后备的直流屏经逆止二极管逆变供电。当直流屏欠压或断电时,静态开关切换到旁路供电;市电恢复正常时,自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时,转为旁路供电,同时发出警告信号。变电站、发电厂、配电所等域。

- 1、采用全数字化控制技术;
- 2、智能型检测及监控功能;
- 3、数字化控制静态开关零切换,输入输出全隔离;
- 4、直流屏与市电的完全隔离,采用电力标准屏柜设计;
- 5、具有过压、欠压、过流、短路等多种保护功能;
- 6、大屏幕LCD中英文操作监控界面;
- 7、有256条超长事件记录,方便用户对供电状况进行分析和管理的;
- 8、静态旁路具有极强的抗过载能力。

负载功率因数为0.8

适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。

有源输入功率因数校正(PFC)

采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免对电网环境的污染,

达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

绿色环保型

本产品为绿色环保型产品,符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法,在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围