

# 二次构造柱二次构造混凝土输送泵

产品名称	二次构造柱二次构造混凝土输送泵
公司名称	邢台元歌机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YG22-15 品牌:元歌 重量:1500kg
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区（西郭城镇大张庄村）
联系电话	18203191958

## 产品详情

稳健向上的中国经济为工程机械行业的发展提供重要而持续的动力,极大地促进了我国小型二次构造柱泵行业的快速发展。小型二次构造柱泵的市场将迎来繁荣时期，同时也间接为混凝土设备企业提供了千载难逢的发展机遇。

磨损间隙，密封性能好，耐磨金眼镜板和切割环，使用寿命长，长行程的料缸，延小型二次构造柱泵采用双泵双回路液压系统，冲击小、可靠性高，具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料，采用先进的S管分配阀，可自动补偿长了料缸和活塞的使用寿命，优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高。

新型二次构造柱输送泵采用了液压S阀管原理输送，不仅能够快速有效的输送砂浆，就连带有石子的砂浆照样顺利输送，并且在使用完后清理管道也是非常的方便，只需用清水冲洗至没有砂浆即可，再不用反复的拆卸管道了，既省事又省力，一切都为了用户能够施工顺利而考虑。

采用双泵双回路液压系统，冲击小、可靠性高，具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料，采用先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好，耐磨金眼镜板和切割环，使用寿命长，长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命，优化设计的料斗，吸料性能更好，工作效率更高，自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效的润滑，产品人性化的设计，使操作更方便，维护更便捷。

卧式二次结构柱输送泵是一种复合泵送要求的混凝土泵，通过水平或垂直安装的管道，连续输送到浇注现场的细石混凝土输送设备，广泛应用于二次构造柱填充、地暖工程、屋面、高层建筑的墙、水库、水电站、港口、码头、基础处理 软弱地基 加固注浆 隧道 地铁 矿山施工中回填灌浆锚杆支护。二次构造柱液压浇筑泵布局合理，维护空间大。设计严谨，兼顾经济性与可靠性，液压二次构造柱泵价格更是性价比高。构造柱泵特点:该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计独特，移动定位方便，运行平稳，操作简单，使用寿命长。

液压二次构造柱泵价格使用方法：

- 1、检查机器外观，是否因长途运输造成机器损坏特别是电箱中电器，电线有无脱落。
- 2、接通电源，设备外壳要做接地保护，启动一下电机，查看是否能正常工作。
- 3、放到料斗，按施工高度和角度插入1米或0.5米绞笼，上下叶片连接处角度要按螺旋角度对齐。然后安装出灰口。\*\*\*后锁紧搭扣。
- 4、管子里的绞笼。（绞笼离顶部高度要高于所要浇筑柱子或过梁的高度）推至施工点，将出灰口软管伸到柱子进灰孔里。
- 5、开始使用时卧式二次结构柱输送泵应先用稀灰湿润管道，将管道内余灰导出。然后将料斗，灰管等清洗干净。

液压二次构造柱泵价格特点：

- 1、二次结构细石砂浆专用浇筑泵可实现远距离高层建筑细石混凝土、砂浆等输送。
- 2、分配阀采用先进的S管阀，密封性好、结构简单可靠。眼睛板和浮动切割环采用硬质合金，耐磨性好、寿命长、更换方便，切割环采用可自动补偿间隙结构。
- 3、控制方式用电-液控制，具有完善的电-液过载保护及仪表显示系统；卧式二次结构柱输送泵具有反泵操作功能，容易排除堵塞故障；泵送速度可以调节，能满足各种工况需求。
- 4、集中润滑系统由程序自动控制启停及运转时间，有效延长转动件的使用寿命。
- 5、接触器和按钮开关等电器组件，工作可靠，控制线路简单，电器箱配备开关，便于操作。
- 6、主要密封件采用优质密封件，杜绝了液压系统的内外泄漏。