

小型起重吊装设备 江岸起重吊装 武汉鸿大吉公司

产品名称	小型起重吊装设备 江岸起重吊装 武汉鸿大吉公司
公司名称	武汉市鸿大吉起重搬家公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区将军路
联系电话	15271850383

产品详情

武汉大吉起重吊装有限公司，秉承诚信做人，大型起重吊装，专业做事的发展原则，提倡“服务热情，价格公道”为客户的企业腾飞提供现场勘查，起重吊装设计，方案制作，施工现场安全操作一体化的起重吊装服务理念。本公司专业承接各大、中、小型设备起重吊装、卸车、转运、落定位、高空吊装、四超运输、吊车叉车出租。

吊车吊装的安全规定 吊装重量应小于吊车在该工况下的额定起重量。

吊物与吊臂之间的安全距离应大于 200mm。 吊钩与吊物及吊臂之间的安全距离应大于 100mm。

吊装过程中，吊车、吊物与周围设施的安全距离应大于 200mm。

双吊车吊装时，两台吊车起重能力宜相同，若不同时

应按起重能力较小的吊车计算起重量，且每台吊车只能按在该工况 75%的承载能力使用。

辅助吊车吊装速度应与主吊车相匹配。

武汉大吉起重吊装有限公司，秉承诚信做人，专业做事的发展原则，提倡“服务热情，价格公道”为客户的企业腾飞提供现场勘查，起重吊装设计，小型起重吊装设备，方案制作，施工现场安全操作一体化的起重吊装服务理念。本公司专业承接各大、中、小型设备起重吊装、卸车、转运、落定位、高空吊装、四超运输、吊车叉车出租。

履带式起重机 履带式起重机起重量为 15--300t，常用 15--50t。因其行走部分为履带而得名。

履带式起重机操作灵活，使用方便，车身能 360° 回转，并且可以载荷行驶，越野性能好。但是机动性差，长距离转移时要用拖车或用火车运输，对道路破

坏性较大，起重臂拆接烦琐，工人劳动强度高。履带式起重机的安全要求：

(1) 履带式起重机行走道路要求坚实平整，对周围环境要求宽阔，不得有障碍物。

武汉大吉起重吊装有限公司，秉承诚信做人，专业做事的发展原则，提倡“服务热情，价格公道”为客户的企业腾飞提供现场勘查，起重吊装设计，方案制作，专业起重吊装，施工现场安全操作一体化的起重吊装服务理念。本公司专业承接各大、中、小型设备起重吊装、卸车、转运、落定位、高空吊装、四超运输、吊车叉车出租。

1、进入工地的工作人员必须配戴安全帽；2、吊车进入吊装状态吊臂下不准工作人员停留；3、立柱吊装完毕，江岸起重吊装，操作员未完全紧闭地脚螺栓螺母时立柱不得于吊车脱离；4、工作人员在攀登高空，实施高空作业时必须配戴安全带同时使用安全绳，以防产生意外。构件安装安全措施：1、严格检查吊车吊装构件。2、严格检查立柱吊点构件。3、严格检查牌面钢结构吊点构件，对有问题的吊点构件进行加固确保吊点不留在安全隐患。

小型起重吊装设备-江岸起重吊装-武汉鸿大吉公司由武汉市鸿大吉起重搬家公司提供。小型起重吊装设备-江岸起重吊装-武汉鸿大吉公司是武汉市鸿大吉起重搬家公司（www.whdjzdz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋经理。