

浮动盘容积式换热器规格 山东旭辉 临沧容积式换热器规格

产品名称	浮动盘容积式换热器规格 山东旭辉 临沧容积式换热器规格
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

产品详情

性能优点半容积式换热器是我公司研发的新型换热器。它的传热选用了悬壁浮动盘管的形式，蒸汽在加热热水的过程中，使盘管束产生一种高频颤动，大大提高了传热能力。同时该设备还具有结构独特、性能优越、传热高效、换热效果好、节约能源、维修方便等特点。

性能优点：

- 1、采用螺旋浮动盘管管束，热媒进入盘管后产生旋转，诱发盘管振动，破坏层流状态，从而提高换热能力；
- 2、内设高效导流装置，可使产热量较等容积的容积式换热器高1/3；
- 3、被加热水压力降约为50KPa；
- 4、可选择碳钢内喷铝，碳钢内喷不锈钢等专利防腐措施，即保证用水品质，又降低设备投资成本；
- 5、推荐使用全自动温度控制阀：自动控温、用水舒适、节能，免去专人值班操作。

使用说明1.安装时，设备与设备之间的净距离为700mm，设备与墙体的净距离为1000mm。

2.为保证设备运行安全，换热器的顶部须装安全阀，其开启压力宜为热水系统工作压力的1.05倍，且不得大于换热器本体的设计压力。

4.为防止安全阀工作失效，系统内应设膨胀水箱或压力膨胀罐与换热器相连。

5.电动温控阀灵敏度宜控制在设定温度 ± 5 以内。

6.换热器在热水供应系统安装调试完成后，在外表面作保温层。

7.为延长换热器的使用寿命，减少维修工作量及节约能源，保持高效换热，当被加水的总硬度大于等于300mg/L（以CaCO₃计）时，导流型容积式换热器规格，宜采取适宜的水质软化或水质稳定防垢措施。

8.为确保供水质量，及时排除壳体内下部沉积的污物，换热器每周应开排污阀1~2次，进行排污。每年定期对换热管进行除垢，步骤如下：放净壳体内的水；关闭进出水口；打开进汽阀和冷凝水阀门排净管内存水，然后关闭冷凝水阀门，大约5-6分钟突然关闭进汽阀门，打开冷水阀门和底部排污阀门，使换热盘管突然冷却，同时排掉脱落水垢，临沧容积式换热器规格，连续3~4次即可全部排净，设备继续投入运行。

9.为延缓结垢，浮动盘容积式换热器规格，减少维修工作量，被加热水终温宜控制在50-60 之间。

10.换热器使用中应定期检验，每年至少进行一次外观检查，每三年至少进行一次内外部检验，每六年至少进行一次检验。

半容积式换热器的传热选用了悬壁浮动盘管的形式，蒸汽在加热热水的过程中，使盘管束产生一种高频颤动，大大提高了传热能力。同时该设备还具有结构独特、性能优越、传热高效、换热效果好、节约能源、维修方便等特点。

半容积式换热器性能优点：

- 1、采用螺旋浮动盘管管束，热媒进入盘管后产生旋转，诱发盘管振动，破坏层流状态，从而提高换热能力；
- 2、内设高效导流装置，可使产热量较等容积的容积式换热器高1/3；
- 3、被加热水压力降约为50KPa；
- 4、可选择碳钢内喷铝，碳钢内喷不锈钢等专利防腐措施，即保证用水品质，又降低设备投资成本；
- 5、推荐使用全自动温度控制阀：自动控温、用水舒适、节能，免去专人值班操作。

产品

一种容积式热交换器，它由器体、器体内的蒸汽盘管组件以及蒸汽进口与出口，冷水进口与热水出口组成，其特征在于所述的器体（1）的内表面上喷涂有一层高温熔化的防腐合金层。容积式换热器是在普通浮动盘管换热器的基础上加大容积制成。主要用于热水供应系统。一般出口应加设自动控温装置以保证洗澡水或卫生热水的适宜的供水温度。它除具备普通浮动盘管的所有优点外，还可贮存一定的热水水量，以保证热水的及时供应。

产品特点

- 1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时，凝结水出水温度约50℃，回水管上下需设疏水器，给使用维修带来方便，水-水换热时，热温降为同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。
- 2、容积式换热器换热效果好，散热效果好，散热损失小，节能。同时，以蒸汽为热媒时，能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。
- 3、冷水区小，立式容积式换热器规格，容积利用率高。
- 4、保持了

容积式换热器贮水量大，水头损失低，供水安全稳定，方便清垢之优点。

浮动盘容积式换热器规格-山东旭辉-临沧容积式换热器规格由山东旭辉换热设备有限公司提供。浮动盘容积式换热器规格-山东旭辉-临沧容积式换热器规格是山东旭辉换热设备有限公司（www.sdxhhr.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.bshrqj.cn）还是从事山东板式换热器报价，板式换热器厂家，板式换热器规格的厂家，欢迎来电咨询。