

塑料管 常熟宏瑞通包装 卷芯塑料管

产品名称	塑料管 常熟宏瑞通包装 卷芯塑料管
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

产品详情

- 1、大多数PE膜质轻，化学性稳定，不会锈蚀；
- 2、耐冲击性好；
- 3、具有较好的透明性和耐磨耗性；
- 4、绝缘性好，导热性低；
- 5、一般成型性、着色性好，加工成本低；
- 6、PE塑料袋，由于PE薄膜柔软、耐性好、抗冲击强度大，1米宽度下的放卷张力可达3Kg，即承受力为29.4N。
- 7、PE塑料袋的耐寒耐低温，卷芯塑料管，在低温下还能坚持较好的柔软性，因此可用于冷冻食物
- 8、PE塑料包装袋、PE袋重量轻，耐水性、阻湿性、耐药性格都很优秀。
- 9、PE袋无毒、无嗅、无味的，通明性好。

耐高温性能

常需考虑的是薄膜的耐高、低温性能，例如冷藏，特别是冷冻食品使用塑料包装薄膜，需要具有良好的耐低温性能;蒸煮食品用塑料包装薄膜，需要具有良好的耐高温性能等等。

卫生性能

当包装食品或医药品时，选取的塑料包装薄膜必须具有良好的卫生性能，符合国家有关卫生标准的要求，以确保塑料薄膜不会造成对所包装商品的污染。

PE管最常用的连接方式有：热熔连接、电熔连接、承插式柔性连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接等。

1 热熔连接

热熔连接是用专用加热工具，在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接部位，离型膜复卷分切用塑料管材，使其熔融后，移走加热工具，施压将两个熔融面连在一起，在稳定的压力下保持一段时间，直到接头冷却。热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。

2 电熔连接

电熔连接是用内埋电阻丝的专用电熔管件与管材或管件的连接部位紧密接触通电，通过内埋的电阻丝加热连接部位，使其熔融连为一体，直至接头冷却。电熔连接可用于与不同类型和不同熔体流动速率的聚乙烯管材或插口管件连接。电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。

3 承插式柔性连接

乙烯管道承插式柔性连接是参照铸铁管和聚氯乙烯管（PVC U）的承插式柔性连接原理开发的一种新型连接方式，塑料管，它是在聚乙烯管材一端焊接一个经过加固的聚乙烯承口。承插式柔性连接是将聚乙烯管材一端直接插入管材或管件的特制的承口中，通过承口内的锁紧环压紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封，达到连接管材和管件的目。

4 法兰连接

法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母，使法兰连接件与法兰片紧密接触，达到连接目的。

5 钢塑过渡接头连接

钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯管道。

塑料管-常熟宏瑞通包装-卷芯塑料管由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。塑料管-常熟宏瑞通包装-卷芯塑料管是常熟宏瑞通包装材料有限公司（hrtbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杭海兵。