

诚信商家生产小型液压动力站 双回路液压动力站 价格不贵

产品名称	诚信商家生产小型液压动力站 双回路液压动力站 价格不贵
公司名称	山东思拓瑞克工程机械有限公司
价格	5850.00/台
规格参数	型号:13-30 功率:13hp 压力:155bar
公司地址	济宁高新区327国道南英克莱工业园（注册地址）
联系电话	18853751529

产品详情

诚信商家生产小型液压动力站 双回路液压动力站 价格不贵

- 1、发动机采用本田GX390发动机，液压系统采用原装进口高压直冷式齿轮泵。关键部件全部原装进口保证了机器运行的稳定可靠，为各种液压工具提供理想的动力源。
- 2、大容量液压油箱。散热效果好，配备大功率冷却风扇，液压系统冷却效果好，解决同类产品不可长时间连续工作的缺点。
- 3、外置式液压过滤器，更换方便，
- 4、双回路液压动力站美观大方，双回路液压动力站报价，动力站底部装有移动橡胶轮，结构紧凑的钢制框架及可折叠把手，抗振性好，机器在负载运行时也非常平稳。
- 5、双回路液压动力站装置手动流量控制开关，根据所驱动液压工具对流量不同的需求进行设置。
- 6、液压油箱侧面安装油位装置，双回路液压动力站品牌，可随时观测到液压油高度和污染程度，以更好地保护机器，延长机器使用寿命。

双回路液压动力站

双回路液压动力站是将自然界中的各种潜在能源予以转化，传导和调整的设备。双回路液压动力站公司将以"良好的信誉，优质的产品，合理的价格，完善的服务"的宗旨，在*短的时间赢得客户的信任。

我们液压动力站双回路液压动力站努力以合理的价格，及时的交货和优质的服务，争取赢得市场和客户的信任。双回路液压动力站公司共同运作，扩大海关外仓储容量，建立维修服务中心，并不断寻找和引进性价比高的进口液压产品，大大扩展了产品的可供性，提高了交货的及时性和维修服务能力。双回路液压动力站以“为客户创造价值，为企业创造发展，为员工创造前景”为目标。

双回路液压动力站为液压系统中提供液压动力的泵站，它一般采用符合液压系统要求的液压油作媒质。双回路液压动力站结构紧凑，不锈钢框架和可折叠把手，特殊的减振系统，抗震性好，机器在负载运行时也非常平稳。双回路液压动力站其结构简单，故障率低，双回路液压动力站厂家，纳污能力强，特别适用于恶劣工况条件下的使用。双回路液压动力站的生产能力和动能质量必须能满足企业生产的需要，动力管线必须布局合理，运行可靠。

双回路液压动力站具有工效高，噪音小，可靠性高，经济实用，体积小，重量轻的特点。双回路液压动力站性能稳定、质量可靠，深受国内外广大用户的认可和好评。乌鲁木齐史丹利动力站为了获得生产中直接消耗的某种动力，必须使能量发生一系列转变，将一种能改变为另一种能。

一、双回路液压动力站动力包选型：

- 1.根据需要按流量、电机功率、单双向、是否需要保压、油箱升数、电机电压和换向阀电压等型号规格进行选购。
- 2.根据所需功能选择所需的液压原理。
- 3.根据油缸大小和速度，双回路液压动力站，合理选择所需的泵排量、系统压力及电机功率。
- 4.根据工作环境确定电机极数，电机和换向阀的电压。

二、双回路液压动力站安装和使用注意事项：

- 1.安装时，要确定电机电压和换向阀接入的电源电压是否相符，参数是否正确。电机是否正转方向（如果是逆转应及时停止，将电机线换位接上）。
- 2.考虑到双回路液压动力站油温问题，动力单元不可长时间连续工作，不然将会造成油温升高，液压缸功能将达不到额定要求或丧失，同时造成液压元件里的密封件的老化和损坏。

3.双回路液压动力站动力单元的压力值在出厂时已调好，在不清楚原理的情况下不可随意调节，以免造成系统压力过高或过低，使油缸达不到应有的功能或液压元件损坏。

4.南方地区建议使用YA-N46液压油，北方地区建议使用YA-N68号液压油，特别寒冷地区建议使用YA-N32液压油。加入液压油时要使用30nm以上的过滤器或滤布对液压油进行过滤加入，液压油目测离加油口有30mm-50mm就可以了，以免油加得太满溢出。