

安徽地脚螺栓 地脚螺栓批发 多全紧固件

产品名称	安徽地脚螺栓 地脚螺栓批发 多全紧固件
公司名称	邯郸市多全紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺工业区
联系电话	15544833322

产品详情

多全紧固件——地脚螺栓的使用计算

关于地脚螺栓的计算，可分为长度计算及重量计算，我们知道地脚螺栓可分为多款型号，有时因为形状对于地脚螺栓的计算有了一些，而我们所了解常规的长度与重量进行计算，可以供参考，在建筑领域中地脚螺栓的使用占据了很大的一块市场，并且在施工中是缺一不可的，而地脚螺栓有时也会固定钢结构建筑，由此看出用处还是相当多的。

地脚螺栓厂家，地脚螺栓价格，多全地脚螺栓

马路上的路灯，安徽地脚螺栓，车站牌子等每一个钢柱下面都有地脚螺栓和根底承台衔接在一起。为了保证地脚螺栓的安装正确，为了钢结构安装的顺利进行。施工安装之前把地脚螺栓相对应的方位运用螺栓固定框固定住，地脚螺栓固定框是用六毫米和十毫米厚度的钢板与15毫米厚竹胶板制作。比及根底承台模板架设完结之后，把地脚螺栓组按相对方位放进根底里边，地脚螺栓批发，然后把螺栓固定框和根底脚手架紧紧固定住，检测的时分需要用经纬仪来校正地脚螺栓的方位。

- 1、固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈振动和冲击的设备。
- 2、活动地脚螺栓又称为长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，地脚螺栓厂，用于固定工作有强烈振动和冲击的重型机械设备。
- 3、胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求：螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径；安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10 MPa；钻孔处不得有裂纹，注意防止钻头与基础中的钢筋、埋管碰撞；钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
- 4、粘接地脚螺栓为近几年常用的一种地脚螺栓，其方法和要求同胀锚地脚螺栓。但粘接时注意把孔内杂

物吹净，并不得受潮。

安徽地脚螺栓-地脚螺栓批发-多全紧固件(推荐商家)由邯郸市多全紧固件制造有限公司提供。安徽地脚螺栓-地脚螺栓批发-多全紧固件(推荐商家)是邯郸市多全紧固件制造有限公司(www.hdduoquan.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武经理。