

华能博科机电技术公司 变压法干燥设备改造 十堰干燥

产品名称	华能博科机电技术公司 变压法干燥设备改造 十堰干燥
公司名称	武汉华能博科机电技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区五环大道31号（5）
联系电话	13797154089

产品详情

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

打开加热器开关，挥发油中的水份。如果油中水份较多时，真空缸内油未会加高，十堰干燥，此时必须打开放气控制适应的真空度，待水份减少，油漂下降后关闭放气阀，使真空达到极限。此时要注意各仪表的反应，真空干燥设备改造，如果压力表读数大于0.3MPa时，说明清滤器内滤纸吸有较多的杂质，需要换新的滤纸，工作完毕后，参看工作原理，变压法干燥设备改造，打开放气阀，使真空度达到正常大气压，排完缸内的油，剩下的油从放油堵内放出，防止下次使用时混入不同型号的油中，在冬季特别注意，放净真空泵内和水箱内的水，否则要冻坏真空泵和储水箱。

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

小型真空注油设备有哪些技能?

- 1.独注油
- 2.独抽真空
- 3.时抽真空和注油
- 4.收残油

除此之外小型真空注油设备还有哪些其他辅助功能?

1.充气泵

由于工作现场经常会需要对油位进行调整，所以本设计配置了充气泵，这样起到调整油枕油位的作用。此外，充气泵的出口可以对设备进行吹风清扫，便捷高效。

2.力开关及压力释放阀

为防止压力开关失灵。1油气分离器无法正常释放压力。每一个油气分离器均装有压力表。

3.油泵

当外部提供的变压器油质量不过关时，对变压器油进行外循环清洁，变压法干燥，提高油的质量。

相比现有笨重及操作繁琐的真空注油机，便携式小型真空注油设备具有轻便小型，移动灵活方便的优点，解决了设备部件更换或少量加放油时真空注油及油位调整的问题，同时填补了国内相关领域的空白，有效提高了现场检修工作的效率，具有极强的推广前景。

武汉华能博科机电技术工程有限公司具有十多年从事国内外真空设备技术的应用经验，公司与国家电力单位长期合作交流，聘请行业专家、博士团队作为公司技术顾问，不断创新，应用新技术，公司研制开发的各类设备均为真空领域重点新产品。

2.9 在抽真空过程中值班人员不得擅自离岗，值班人员应将有关数据记录在案。

2.10 继续抽真空，同时打开储油罐放油门及变压器注油门，开启真空滤油机，并适当控制阀门，以每小时4-6吨的速度将储油罐内的合格油从变压器底部慢慢注入变压器。在此过程中严密监视油位，待注油至油位离箱顶100 - 150mm时，停止注油，关闭变压器上注油阀门，拆下油管，用闷板将其管口堵住密封。

华能博科机电技术公司(图)-变压法干燥设备改造-十堰干燥由武汉华能博科机电技术工程有限公司提供。华能博科机电技术公司(图)-变压法干燥设备改造-十堰干燥是武汉华能博科机电技术工程有限公司（www.whhnbk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。