

# PETG韩国SK/JN200

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PETG韩国SK/JN200            |
| 公司名称 | 东莞市业强塑胶原料有限公司             |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑金国际15栋             |
| 联系电话 | 0769-22103662 18025120985 |

## 产品详情

### PETG韩国SK JN200

主要特性：PETG韩国SK JN200干燥时间短，符合美国FDA和其他相关认证（例如RoHS等），良好的挤吹性能，高耐化学性能，环保优势，没有BPA成分.市场应用：食品容器，挤吹化妆品瓶，日用品挤吹瓶等等。

PETG (共聚聚酯)物性特征及用途:由於其优良的外观、耐化学腐蚀性、稳定可靠的性能，相对较低的成本，可以使客户在竞争激烈的市场中取得优势。而且，产品只需较短的干燥时间，加工周期更快，有更佳的经济效果。

SK No.1 SK, SK, SK, SK, SK

Global .

### 物性数据:

|                                |                 |                        |           |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 密度(位移法) (ASTM D792)            |                 | 23度比重(sp gr 23/23 ° C) | ASTM D792 |
| 24小时 (ASTM D570)               | 0.13            | 百分比(%)                 | ASTM D570 |
| , 平行流动方向 (ASTM D955)           | 0.0020 - 0.0050 | 厘米/厘米(cm/cm)           | ASTM D955 |
| 热变形温度, 66 psi, 退火 (ASTM D648)  | 70.0            | 摄氏温度(° C)              | ASTM D648 |
| 热变形温度, 264 psi, 退火 (ASTM D648) | 62.0            |                        |           |

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| 透光度 ( ASTM D1003 ) | 90.0      | ASTM D1003 |
| 雾度 ( ASTM D1003 )  | 0.0 - 1.0 |            |

物性特点:无定形，环氧乙烷消毒，良好的耐化学性，良好的尺寸稳定性，良好的流动性，良好的脱模，良好的热稳定性，高清晰度\高光泽，耐冲击性高，无毒，辐射灭菌，可回收材料。

应用：PETG韩国SK JN200具有优异的物性供片材挤出，注塑成型，挤出吹塑成型和管材型材挤出,成型产品具备优良的透明性，韧性,耐化学性和易加工性等特点。它是环保且易于成型塑化的树脂，可做多种应用，粘度比PMMA好，制程比PC佳，韧性比透明ABS优，耐化学性，可印刷性和抗应力发白性更是优秀。

加工方法: 挤压，挤出吹塑成型，注塑成型，异型材挤出，片材挤出成型。

包装规格：25公斤/包。

我司长期经销韩国SK系列产品，原装正品，一手货源，量大价优，欢迎来电咨询采购