

33.5地质合金钻杆

产品名称	33.5地质合金钻杆
公司名称	山东益矿钻采科技有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:益矿科技 型号: 33.5 产地:山东
公司地址	山东聊城临清新华办事处工业园区
联系电话	0635-2311078 13508920928

产品详情

- 1、钻杆需进行定期保养维护确定 保养周期，定期进行防锈防尘处理。
- 2、钻杆的使用需在钻机的额定钻距内，根据钻距的技术参数型号采用相配的钻杆。3、地质钻杆采用矿用地质类专用地质钻探管与其相配的接头摩擦焊接而成，所以其具有很好的随动性和较高的抗拉强度，可以适应在常规钻探和排放瓦斯用。在硬岩层、煤层或其他特殊环境作业时，需根据钻杆实际材质物理性能和参数 确定其钻进深度等。
- 4、钻杆与钻头配套使用时，通常情况下钻头应大于钻杆直径，在钻进过程中应时刻注意钻机和钻杆的状况。如出现卡钻、暴死等现象，应立即停钻或回钻后缓慢钻进 保证钻杆不弯曲扁形。
- 5、钻杆在通风或通水时，钻进时应确定钻杆为紧密连接。钻杆有密封件时，如O型密封圈等要注意密封件的使用情况，在出现破损、腐蚀等现象时，要及时更换密封件。钻进完成后，对密封件做保养清理工作。

6、钻杆钻进时应手动

轻轻旋紧，保证紧密配合（螺纹类），不可用钻机直接上钻，防止对钻杆造成损害。

7、若钻杆使用后弯曲

度超过标准要求或螺纹损害等造成无法正常作业的应及时做报废处理或回厂返修。

8、根据标准要求，应保证钻杆的钻进深度复合地质钻探相关要求防止钻杆因钻进深度达到钻杆使用极限，发生脱落现象的发生。

9、在酸碱地区工作时

，需注意对钻杆的腐蚀作用。在完成钻进时，应及时用清水清理杆体表面去除腐蚀层。

10、钻杆需在干燥处存放，底部应多点支撑，长期储存时应对钻杆定期维护保养。

11、钻杆不得做重尾堆

放的支撑平台，不得将钻杆随意放置在碎石、煤堆下或散乱堆放。

12、钻杆保养除锈/尘清理后应扣上防护帽或装箱封存 保证钻杆常用常新。

我公司主要经营煤矿钻机、煤钻杆、煤钻头、麻花钻杆

我们的地址：山东聊城临清新华办事处工业园区电话：0635-2311078联系手机：13508920928
期待您的咨询

山东益矿钻采科技有限公司位于古京航运河名城、山东省工业重镇 - - 临清市，坐落于交通便利的东外一环路鑫泰工业园区。公司注册资金1200万元，厂区占地面积40余亩。是一家集地质钻探、煤矿矿山开采、工程锚固、瓦斯与粉尘灾害治理等领域的技术开发与装备的生产制造、销售和技术服务为一体的高

新技术企业。公司创建以来，始终致力于煤矿、矿山、建筑与水利工程、铁路公路、隧道桥梁等行业的钻探、采掘、锚固技术与装备的开发和推广应用。公司先后与多家国际领先的科研机构和装备企业建立长期战略合作关系。公司专业技术实力雄厚，拥有一支由教授、副教授、博士、硕士等组成的四十多人的高素质科技人才队伍。并依托多所矿业大学和战略合作单位的人才技术优势，针对煤炭、矿山、建筑工程等行业的需求，开发生产了多项具有自主知识产权的钻探产品与装备。公司积极整合优质技术资源，注重产品科技创新。共申报国家发明专利、实用新型专利15项，正在申请的专利为8项，16项产品获国家矿用产品安全标志证书。公司主要产品有：手持式气动钻机系列、架柱式气动钻机系列、全液压钻机系列、架柱式液压钻机系列、降尘设备系列、凿岩设备系列和各种地质勘探、煤矿钻探用钻杆、金刚石钻头、截齿刀具、潜孔钻头、风钻头、煤岩钻头及打捞工具等系列配套产品。其中公司研发的钻探用系列防抱死钻机与钻杆成套装备，有效解决了煤矿和锚固工程中，松软地质条件下钻探不成孔的难题，具有国际领先品质，填补了国际空白。