

PCTG (TX1001美国伊士曼)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PCTG (TX1001美国伊士曼) |
| 公司名称 | 东莞市业强塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | PCTG:美国伊士曼PCTG 型号PCTG:TX1001美国伊士曼 制造商:伊士曼化工有限公司 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑金国际15栋 |
| 联系电话 | 0769-22103662 18025120985 |

产品详情

TX1001美国伊士曼) 婴儿奶瓶专用原料/食品级PCTG/Tritan TX1001性能特点：

1.不含BPA

TritanTX1001在聚合生产过程中无 BPA 成分，在使用过程中也不会释放 BPA，符合环保要求及 FDA。

2.外观清澈透明

透光率>90%，雾度<1%，有水晶般的光泽。

3.媲美PC优异的抗冲击强度

无缺口冲击不断，有缺口冲击强度因牌号不同在 650-980J/m 之间，可比美PC 的冲击强度。

4.优秀的抗化学、抗水解性能

TritanTX1001 能抗洗涤剂、清洁剂、烃类溶剂、油类、香水等腐蚀；在湿热的环境中能抗水解。

5.耐高温

低压热变形温度 (HDT @ 0.455MPa) 根据牌号不同在 94 -109 之间。

6.容易成型加工

TritanTX1001的牌号可用注塑 (injection)、挤出 (extrusion)、挤吹 (EBM)、注拉吹(ISBM) 等各种方法加工。一般来说，用PC能正常生产的模具，无须改动便可用 TritanTX1001 来生产，生产周期时间非常接近。

7.容易二次加工

TritanTX1001可适用于的二次加工方法包括：UV 胶水粘接、超声波熔接、表面印刷喷漆等。

8.制品残余应力小

注塑后，产品残余应力比 PC 小，无须再做后续退火处理。产品在使用过程中由于残余应力开裂的机会少，所以 TritanTX1001制造出来的产品更加经久耐用