

三元乙丙再生胶在橡胶制品中的用途

产品名称	三元乙丙再生胶在橡胶制品中的用途
公司名称	衡水市鸿运特种再生橡胶有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	规格:25KG 拉伸强度:8.9MPA 扯断伸长率:360%
公司地址	衡水市京大路东橡胶城2区29号31号（注册地址）
联系电话	2686766 13091187722

产品详情

鸿运三元乙丙再生胶是利用进口的三元乙丙机头胶、未硫化三元乙丙胶为主要原料，经过高温动态脱硫、高温高压捏炼机脱硫或常温化学脱硫制成的再生胶，它保留了三元乙丙橡胶的耐高温、耐天候老化、耐腐蚀等优异性能。HYW11F03M2Y

50%三元乙丙再生胶的拉伸强度为8.9MPA、扯断伸长率为360%、邵氏硬度为48HD、规格为25kg；其特点是高绝缘、弹性好、耐高低温、抗老化、耐腐蚀以及生产的橡胶制品表面平滑光亮、省工省电、开炼工艺简单等；并在经过上百家橡胶制品企业使用后可平均降低成本20%左右。

因此可单独使用或与原胶并用生产橡胶制品，如在建筑行业方面：可用于生产防水卷材、电线电缆、信号电缆等；在汽车工业方面：汽车密封条、门窗密封条、空气管道、输送带等三元乙丙橡胶制品。

河北鸿运再生胶厂再生胶产品种类齐全、质量稳定、免费为广大橡胶制品企业提供技术支持和配方指导，以及免费提供1kg再生胶样品，供您实验之用，我们期待与您的合作，本公司欢迎您前来选购。