

高低压电器成套设备 武汉高低压成套设备 湖北合泰兴智能电器

产品名称	高低压电器成套设备 武汉高低压成套设备 湖北合泰兴智能电器
公司名称	湖北合泰兴智能电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市葛店开发区宏业2路5号
联系电话	13971641369

产品详情

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。本公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司一直秉承着“融入客户，服务客户”的理念，本着诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临我们公司参观、指导和业务洽谈。

安全工作要求

低压成套设备巡视检查

为了保证对用电场所的正常供电，对配电屏上的仪表和电器应经常进行检查和维护，并做好记录，以便随时分析运行及用电情况，及时发现问题和消除隐患。

对运行中的低压开关柜，高低压成套设备报价，通常应检查以下内容：

- (1) 配电屏及屏上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确，盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符，固定是否牢靠，操作是否灵活。
- (2) 配电屏上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。
- (3) 隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠，有无过热、变色现象。
- (4) 二次回路导线的绝缘是否破损、老化。
- (5) 配电屏上标有操作模拟板时，模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。
- (6) 仪表或表盘玻璃是否松动，仪表指示是否正确。

(7)配电室内的照明灯具是否完好，照度是否明亮均匀，观察仪表时有无眩光。

(8)巡视检查中发现的问题应及时处理，并记录。

低压带电工作安全要求

低压带电工作应设专人监护，使用有绝缘柄的工具，工作时站在干燥的绝缘物上，戴绝缘手套和安全帽，武汉高低压成套设备，穿长袖衣，严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

在高低压同杆架设的低压带电线路工作时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰高压带电设备的措施。

在低压带电导线未采取绝缘措施前，工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时，要保证人体和大地之间、人体与周围接地金属之间、人体与其它导体之间有良好的绝缘或相应的安全距离。应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。上杆前先分清相、中性线，高低压电器成套设备，选好工作位置。断开导线时，应先断开相线，后断开中性零线。搭接导线时，顺序应相反。因低压相间距离很小，检修中要注意防止人体同时接触两根线头。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

低压柜GGD具有的特点？

- 1、GGD柜采用通用柜的方式可灵敏的其他功用的柜体拼装组成低压配电系统。
- 2、整个柜体构架采用厚度为2.5mm的冷弯型钢部分焊接组装而成，柜体用厚度为1.5mm的冷轧钢板冲压焊接而成。以此来保证柜子的精度和质量。
- 3、构造通用性好、组装灵敏，采用20mm的模数的装置孔能满足各种构造方式的需求。无需特地的工具即可装置。
- 4、散热良好。设计时就思索运转时的散热问题，在柜体两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件运转发热后，热气上升，经过上端孔排出，而冷风由下端槽孔补充进柜，高低压电气成套设备，是密闭的柜体自下而上行程一个自然通风道，到达散热的目的。
- 5、整个柜体美观大方。

湖北合泰兴智能电器有限公司主要经营：高低压电器、成套电控设备、电线电缆、电子元件制造、销售及咨询服务；销售机电产品（不含小轿车）、电力工具、五金交电、家用电器、矿山电器、防0暴电器、通讯设备、仪器仪表、塑钢、机械设备及零配件。

动力柜型号xl-21使用

动力柜型号xl-21使用环境:1、环境温度:- 5 ~ + 40 ，且不超过24小时内的平均温度+ 36 。2、海拔:不超过2000米。3、相对湿度:当环境空气温度为+ 40 时小于50%;在低温时可有较高的相对湿度

高低压电器成套设备-武汉高低压成套设备-湖北合泰兴智能电器由湖北合泰兴智能电器有限公司提供。高低压电器成套设备-武汉高低压成套设备-湖北合泰兴智能电器是湖北合泰兴智能电器有限公司

(htxzndq.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。