

# 云南玻璃钢脱硫塔 玻璃钢脱硫塔 众泰泽环保设备

产品名称	云南玻璃钢脱硫塔 玻璃钢脱硫塔 众泰泽环保设备
公司名称	河北众泰泽环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省枣强县玻璃钢工业园
联系电话	13131891789

## 产品详情

河北众泰泽环保设备有限公司是一家大型玻璃钢生产厂家，公司位于河北省衡水市枣强县玻璃钢科技园区。公司生产的产品主要有：玻璃钢脱硫塔、砖厂脱硫塔，锅炉脱硫塔，布袋除尘器，喷淋层管道，烟气脱白设备，湿电除尘设备、管束除雾器、酸雾吸收塔等一系列玻璃钢产品。产品适用于多类行业，广泛应用于冶金、电力、石化及机械等各行业。产品质量是企业的生命，严格的管理是企业的核心。

玻璃钢脱硫塔的特点：

- 1.采用耐腐蚀、耐磨损、耐高温的花岗岩作内衬，四川玻璃钢脱硫塔，花岗岩加工成圆形弯板，整体结构光滑平整，降低了系统阻力。
- 2.花岗岩外部用高强度耐高温耐酸碱浇注料，保证了衬材强度。塔体外护钢板，内衬花岗岩，大大增加了设备的强度及使用寿命。
- 3.本体结构尺寸一般为每节1米，每节接口处有凹凸形接缝，缝口用耐酸胶泥连接，确保不漏水。
- 4.筛板和喷嘴等部件采用优质316L不锈钢制作，内腐蚀，保证了脱硫效果。

(1)玻璃钢（FRP）轻质高强相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与合金钢相比。因此，在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。(2)玻璃钢（FRP）耐腐蚀性能好FRP是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。(3)玻璃钢（FRP）电性能好是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波

透过性良好，已广泛用于雷达天线罩。

河北众泰泽环保设备有限公司是一家大型玻璃钢生产厂家，公司位于河北省衡水市枣强县玻璃钢科技园区。公司生产的产品主要有：玻璃钢脱硫塔、砖厂脱硫塔，锅炉脱硫塔，云南玻璃钢脱硫塔，布袋除尘器，喷淋层管道，烟气脱白设备，湿电除尘设备、管束除雾器、酸雾吸收塔等一系列玻璃钢产品。产品适用于多类行业，广泛应用于冶金、电力、石化及机械等各行业。产品质量是企业的生命，严格的管理是企业的核心。

脱硫塔防腐工程对于抗裂抗腐蚀的措施有哪些？

40 m砖烟囱施工实例，就控制烟囱纵向裂缝、基础和主体结构应采取的措施及其抗腐蚀措施作了介绍，以使烟囱达到应有的使用年限和效果。

关键词:烟囱，抗裂，抗腐蚀，措施

从各种资料 and 人们长期的实践经验表明，烟囱在承受各种外力作用下，还要注意在烟气作用下发生的裂缝和部分囱身受腐蚀现象。这样势必会造成烟囱因修理而影响机组或长或短时间的停运。也就很有必要对烟囱的裂缝和抗腐蚀性能采取措施，加强防范。

1 控制烟囱的纵向裂缝，贵州玻璃钢脱硫塔，其基础应采取的措施地基的处理要根据地质勘察情况而定，但在进行垫层施工时，建议采用一般化和可行性的原则。

#### 1.1

回填前基底应先进行验槽，确认其条件符合设计要求的下卧层。当基底上不能立即施工垫层时宜保留0.3 m~0.5 m厚的保护层。当基底为极易风化或软化的地层时，应予以挖除或立即封闭。

1.2 垫层施工应分层铺筑，分层厚度可视碾压、夯击设备的能力和 method 而定。当采用人力夯击时，每层土的虚铺厚度为150 mm~200 mm，采用蛙式夯实时，虚铺厚度200 mm~250 mm，采用重锤夯实时，可达350 mm~1 000 mm(视重锤和落距而定)，当采用无振动压路机(平碾)时，为150 mm~200 mm，当采用振动方式重型压路机碾压时，可提高到300 mm~350 mm。必要时宜通过试验确定虚铺土层厚度。

1.3 垫层在分层回填过程中，应进行跟踪检查(验)，随时控制每层、每片的质量指标。

1)小面积垫层每100 m<sup>2</sup>取样2处，每层不少于3处。

2)超过2 000 m<sup>2</sup>的大面积垫层，每100 m<sup>2</sup>~500 m<sup>2</sup>取1处，每层不少于8处。

3)独立基础下的垫层每层2处~3处。

4)条形基础下的垫层每50 m~100 m取样2处，每层不少于3处。

1.4 当垫层底部在一个基坑内有不同标高的台阶时，应先深后浅地分层填筑。

1.5 垫层的底部和顶面的施工标高允许偏差为  $\pm (2\sim 2.5)$ cm。

1.6 在地下水位以下制作灰土垫层时，应降低地下水位后进行施工，并保证碾压一周之内不受水浸润。地基处理工作，必须对施工质量进行严格控制，对处理效果进行检验，如检测表明处理后的地基达不到设计要求时，应采取补强或降低标准使用。此外，尚应制定监测控制标准和控制不良现象发展的措施。

河北众泰泽环保设备有限公司是一家大型玻璃钢生产厂家，公司位于河北省衡水市枣强县玻璃钢科技园。公司生产的产品主要有：玻璃钢脱硫塔、砖厂脱硫塔，锅炉脱硫塔，布袋除尘器，喷淋层管道，烟气脱白设备，湿电除尘设备、管束除雾器、酸雾吸收塔等一系列玻璃钢产品。产品适用于多类行业，广泛应用于冶金、电力、石化及机械等各行业。产品质量是企业的生命，严格的管理是企业的核心。

空气的污染现已变得越来越严峻。现已严峻影响了空气的质量，咱们离不开的空气现已被雾霾影响，玻璃钢脱硫塔，经过玻璃钢脱硫塔，能有用的把空气中的进行变换。

玻璃钢脱硫塔的橡胶面料具有良好的耐磨性、弹性、抗渗透性和抗应力腐蚀功能。但在热环境中由于老化变硬，弹性、耐磨性和抗应力腐蚀功能降低。玻璃钢玻璃纤维增强塑料，又称玻璃钢（FRP），是以玻璃纤维或其成品做增强资料，参加耐热、耐腐蚀的环氧树脂、乙烯基酯树脂等合成树脂制成的复合资料。与金属资料或其他无机资料相比，耐热性、防渗透性、抗应力腐蚀功能好。

除锈合格后，涂环氧铁红底漆一道、干膜厚度  $40\mu\text{m}$ ，待底漆表干后，用抹刀单向有序地将鳞片涂料均匀地涂抹在底漆表面、在初凝前必须及时用沾有适当溶剂的羊毛辊用力往复滚压、真至衬层润滑厚度均匀停止，第二道鳞片涂料刮抹、应在一道涂料实干前进行（手指轻推不动）、技能需求与一道相同，但涂料色彩应有显着差异、以便于发现漏涂。待第二道鳞片涂料表干后，涂环氧青漆两道，固化摄生至涂层完成实干后（指推不动）进行厚度测验和电火花查看。

云南玻璃钢脱硫塔-玻璃钢脱硫塔-众泰泽环保设备由河北众泰泽环保设备有限公司提供。云南玻璃钢脱硫塔-玻璃钢脱硫塔-众泰泽环保设备是河北众泰泽环保设备有限公司（[www.hbztzhbsb.com](http://www.hbztzhbsb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。