

# 益翔 门窗缝隙灌浆机图片 防盗门注浆机

产品名称	益翔 门窗缝隙灌浆机图片 防盗门注浆机
公司名称	任县益翔机械制造厂
价格	2600.00/台
规格参数	型号:斜式/卧式 尺寸:1000 产地:河北
公司地址	任县邢家湾镇付北村
联系电话	15131348072

## 产品详情

### 益翔 门窗缝隙灌浆机图片 防盗门注浆机

门窗缝隙灌浆机是一种螺杆式高压防盗门注浆机。主要适与室内外喷涂，防水灌浆及防水表面喷涂，以下灌浆机图片均为实际拍摄。

门窗缝隙灌浆机工艺先进，一机多用，效率高。防盗门注浆机可喷涂水泥浆，保温砂浆，防水材料，防火材料，隔热材料，吸音材料，腻子、涂料、白乳胶、真石漆、水泥浆等水溶性材料，胶溶性材料。

单看灌浆机图片你就知道该产品具有广泛用途，可用于建筑砂浆输送喷涂，灌浆。岩土工程注浆大面积喷涂高、操作方便，安全可靠，易于维修保养，结构紧凑，移动灵活。

灌浆机图片操作规程：

1. 开机前，加入少量的洗衣粉和水进料斗，使机心和输送软管螺旋泵水湿润输送软管，然后将后管内存水逐步从出口排出。排水要干净，管内不得留存余水。
2. 将风管与砂浆管并排绑起。排将风管接到喷咀的快速接头上。
3. 开启防盗门注浆机电源，不可空转开机，先把搅拌好的材料放在料斗内，按正转按钮开机，螺旋泵即开始工作。若转向反了，则按停止按钮停机。调整电源及倒顺开头，改变好转向，如反方向不便不出料。在工作时，结合调节风量，可使喷涂效果达到较好的雾化。
4. 可调速的螺旋泵，其输出流量为0-8升/分，在工作中，如流量太大，可打开斗下的分流管开关，分流多少可以调节，适合施工要求的输出速度即可。
5. 为保证喷涂工作的连续性，料斗必须不断加入材料，可配涂料搅拌机一起使用，效果会更好。
6. 门窗缝隙灌浆机喷涂工作结束前，待料斗中剩料喷完后，关闭风泵，完后停机。
7. 卸下喷，并拆开零件逐件清洗干净。在料斗中注入清水，按钮开机泵水清洗。使管口流出较清的水后方可。

门窗缝隙灌浆机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计独特，可直接放于楼面现场灌浆，喷涂，注浆等，并且不受泵送高度的限制。防盗门注浆机有效的解决构造柱浇注过程中出现的顶部接近底梁段难以高质量浇注的问题，灌浆机图片保证构造柱的平整度和观感质量。

门窗缝隙灌浆机适用于超高层的细石混凝土输送，建筑楼层群体构造柱浇筑全自动砂浆注浆灌浆泵

送效率高，泵送系统是人工施工的数倍，这样有效的提高了生产效率，节省了劳动成本。

灌浆机图片作用：与圈梁共同形成封闭的空间骨架加强墙体抗弯、抗剪能力。可增加建筑

物的整体刚度和稳定性。防盗门注浆机是吸收国内外先进技术基础上研制成的一种新型多功能施工机械，本产品采用凸轮式转动，全自动砂浆注浆灌浆泵活塞结构自动控压设制，流量大，使用寿命长。