

HYV23电话线

产品名称	HYV23电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:HYV23 HYV23:HYV23 大城:HYV23
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

产品名称:

聚烯绝缘挡潮层聚乙烯套市内通信电缆生产标准:YD/T322-1996结构特点:HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘,护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点;产品型号:市内电话电缆可用于城镇,近郊及厂矿的通信线路中。主要用于管道敷没,在架空安装时需要用吊线支承。物理性能:1.导体材料:纯铜2.标称对数:5-2400对3.导体直径:铜线直径为、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm;4.绝缘材料:高密度聚乙烯;5.绝缘单线:在导线上连续挤制绝缘材料,采用规定的10种标准色谱以便识别,并保证电缆的电气性能;6.绝缘线对:把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对,以大限度减少串音,并采用规定的色谱组合以便识别线对结构:绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯,各单位采用不同的扎纱,以便施工、维护识别。基本单位,25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成,50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成,100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对;7.超过10对;8.缆芯包带:缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带;9.电缆屏蔽:用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外,两边搭接粘合;10.电缆护套:黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯;11.识别标记:电缆外表面打印识别标记。标记内容:电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于1m;12.结构:根据使用场合、用户要求,可提供各种形式的电缆,以满足各种敷设环境条件要求。电气性能:1.充气电缆性能:1.充气电缆直流电阻:20,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6 2.充气电缆绝缘电气强度:导体之间1m 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.充气电缆绝缘电阻:每根芯线与其他线芯接地,HYA电缆大于10000MΩ 4.充气电缆工作电容:平均值 52 ± 2nF/km5. 6.充气电缆远端串音防卫度:150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。产品型号:HYA HYAC HYAT HYY HYV HYV23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYATC主要产品:充气电缆,自承式架空电缆,充油电缆,填充型电缆,屏蔽电缆,非屏蔽电缆

HYA电缆_充气电缆的相关产品HYA电缆_充气电缆 HYA HYAC HYA23铠装通信电缆 HYV22 HYA53 HYV22
HYA53电话电缆HYA23 HJVV HYA23 HJVV自承式电缆__HYYC HYAC HYYC HYACHYYC自承式电缆
HYYC电缆大对数室内通信电缆 HYV HYV22HYA23_ZR-HYA23_WDZ-HYA铠装通信电缆 HYA23_ZR-HYA23_V
HYA铠装通信电缆 ZRC-HYA23ZRC-HYAT23_铠装通信电缆 ZRC-HYAT23电话电缆-HYA HYAC HYVHYA通信
HYAT HYAC HYV HYV23 电话线_