

镀锡铜线-镀锡铜线

产品名称	镀锡铜线-镀锡铜线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:镀锡铜线 镀锡铜线:镀锡铜线 大城:镀锡铜线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

品牌	天联	型号	RS485 2*2*7/0.30
芯数	4	护套材质	PVC
电线大外径	8.0 (mm)	用途	RS485连接线
线芯材质	镀锡铜线	产品认证	ISO9002

产品结构描述:1)导体:多股绞合镀锡铜网线,每股7支,每支导体线径为0.30mm,共四股导体,外径:0.91 +/- 0.03mm2)绝缘:实芯PE绝缘,外径:1.90 +/- 0.03mm3)屏蔽:铝箔屏蔽4)引流线:多股绞合镀锡铜网线,每股7支,每支导体线径为0.30mm,共一股,外径:0.91 +/- 0.03mm5)第二屏蔽:铝镁编织网屏蔽,覆盖率为55%6)内护套:黑色PVC,OD:8.0mm +/- 10% RS-485大的通信距离约为1219M,大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,大的可以支持到400个节点。因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。