

渔网丝麻带 麻带 凡普瑞织造

产品名称	渔网丝麻带 麻带 凡普瑞织造
公司名称	潍坊凡普瑞织造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省昌邑市饮马镇山阳村
联系电话	13964798976

产品详情

提花挂带是在生产好的挂带上提花带。提花挂带一直是市场的宠儿，因为它无论是色泽还是图案都优于其他大部分挂带。所以一直受到广大朋友们的喜爱。同时很多时候的效果也都需要通过它才能表现，这更确定了提花挂带无与伦比的优势。下面介绍几种挂带原料的特性:

一.锦纶或尼龙：

- 1、强力非常好，甚至超过同等细度的钢丝。
- 2、耐磨性非常好，渔网丝麻带批发，超过其他纺织纤维，适合做运动装，麻带，袜子，降落伞，缆绳。
- 3、吸水性差，公定回潮率4%，易静电，起毛，起球。
- 4、耐碱不耐酸，37.5%盐酸可以溶解。
- 5、耐腐蚀性好，耐水性差，耐光性耐热性差，久晒强力下降泛黄。
- 6、锦纶所制服装容易变形，容易起皱。

纺丝形式：主要FDY，ATY。

欢迎有意者致电问询，我们热忱期待与您的合作！

织带的发展：编织(锭织)纱线经络筒、卷纬形成纬线管后，插在编织机的固定齿座上，纬纱管沿8字形轨道回转移动，以牵引纱线相互交叉编织。通常锭数为偶数，织成带子为管状，锭数为奇数，织成的带子为扁片状。锭织工艺旧中国就开始应用，锭数因设备不同，一般为9~100锭不等，编织的基本工艺流程

为：漂染—卷纬—织造—落机开剪—包装。1960年开始，对编织机进行多次技术革新，主要有桃板直径放大，安装断橡筋自动停车装置，铁锭改为尼龙锭子。这些设备上的改进，使车速提高到160~190转/分，看台率增加一倍，渔网丝麻带，产品质量大为提高。编织不但可织带，还织绳。管状带是编织绳的一种，直径1~4毫米的称绳或绳线，直径大于4毫米的又称绳索，直径大于40毫米的一般称为缆或缆绳。1989年，行业引进日本八股缆绳生产线设备，于翌年生产出聚丙烯八股缆绳，产品获国家银质奖。针织70年代，针织经编、纬编技术，已广泛应用于织带。1973年，试制成功针织尼龙宽紧带。1982年，开始引进意大利钩编机，工艺先进，生产品种广，特别适应薄型装饰类带织物，如花边、松紧带、窗纱、装饰带等。基本工艺流程为：漂染—络筒—织造—整烫—包装。70年代前，消防水带管坯用平织机编织，管坯口径尺寸变形大，产量低。1974年下半年，行业组织管坯织造研制小组，根据针织的原理，采用经纬梭织，依靠成圈纱在成圈过程中，利用成圈纱的圆柱与沉降弧，将不交织的经纱与纬纱连结成一个整体，而成为衬经衬纬管状针织物，产品涂塑出水管及高压消防水带的生产工艺技术水平居全国之冠。

金属丝

不锈钢钢丝，单丝规格0.035mm-0.28mm

功能：闪光、导电、阻燃，防辐射功能。

电脑提花带一般是采用优质涤纶丝经电脑提花机纺织交织而成，做出来的电脑提花带工艺别具一格，提花图案很有立体感喝层次感，让人一见耳目一新。电脑提花带不仅有光织物亮丽，而且又兼具提花织物风格，表面色泽鲜艳，手感顺滑，花纹结构较复杂且外观有图案或文字的织带为提花带。

电脑提花带是现时和耐用织带，图案细致且不变形脱落。产品采用进口的尼龙纱、环保染料，渔丝麻带生产商，以及先进的电脑提花机、染整设备和染整工艺生产。可单面提花或双面提花，织带手感佳，色泽鲜艳，不磨伤衣料。

渔网丝麻带-麻带-凡普瑞织造(查看)由潍坊凡普瑞织造有限公司提供。渔网丝麻带-麻带-凡普瑞织造(查看)是潍坊凡普瑞织造有限公司(www.weifangfinepure.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：温经理。