

‘广州联谷’道康宁电路板三防漆专业生产厂家

产品名称	‘广州联谷’ 道康宁电路板三防漆专业生产厂家
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼 301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577三防漆批发

三防漆涂覆于线路板的表面，形成一层三防的保护膜（三防指的是防潮、防盐雾、防霉）。在诸如含化学物质（例如：燃料、冷却剂等）、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下未使用三防漆的线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等，导致电路出现故障，使用三防漆可保护电路免受损害，从而提高线路板的可靠性，增加其安全系数，并保证其使用寿命。另外，由于三防漆可防止漏电，因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。

联谷粘合剂--陶熙1-2577LV三防漆厂家

1. 刷三防漆保护须在PCBA组装前经测试、检验合格并彻底清洗干净后进行。2. 使用的毛刷要保持清洁，禁止再用于其他作业；毛刷涂漆时要注意不要滴漏到不需涂漆的部分；使用后的毛刷要用稀料等清洗干净。3. 涂覆层要透明，并且均匀覆盖PCB板和元件，色泽和稠度均匀一致。4. 工艺步骤为：涂刷A面 表干 涂刷B面 室温固化5. 喷涂厚度：喷涂厚度为：0.1mm—0.3mm6. 所有涂覆作业应不低于16℃及相对湿度低于75%的条件下进行。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577三防漆厂家

这是目前去掉三防漆涂覆层常用的办法。化学溶剂法能否成功取决于需去除的三防漆涂覆层的化学性质和具体溶剂的化学性质。所选用的化学溶剂要确保不会损坏基板和返工位置邻近的部位。在大多数情况下，化学溶剂并不真正把涂覆层溶解掉，而是让它膨胀。涂覆层一旦膨胀，就可以很容易地把它轻轻刮掉，或者轻轻擦掉，如有机硅三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆批发

一般采用电烙铁直接加热到一定的温度把三防漆烧透。但是多数固化后的三防漆能耐住很高的温度，需要非常高的温度和/或长的时间去除，会使旁边的漆膜变色或老化，留下一些残留物，甚至可能会烧焦层压基材或使之分离。而且一些对温度较敏感的元器件不适合采用此方法。此外，某些三防漆加热后会释放有毒气体，需采取相应的保护措施。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆代理

目前，各家企业生产的产品不一样，对三防漆的品质、标准要求也不尽相同。有些企业由于前期没接触过三防处理，对三防处理的工艺及标准不够重视，甚至没有标准化文件来管控三防产品，电路板三防漆专业生产厂家，以至于出现很多售后服务的问题，根据进行技术培训，才真正明白三防处理的重要性。三防漆的标准，目前还没有比较完善的统一标准，企业一般都参考国家的多个标准（GB）及IPC的一部分，再结合自己的实际情况，有些企业对三防漆的标准要求竟然有28项检测项目之多。

联谷粘合剂--陶熙1-2577三防漆厂家

将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上，当可能受到操作环境不利因素影响时，可以降低或消除电子操作性能退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间，比如大于产品的使用期限，便可视为已达其涂覆目的。即使披覆层很薄，也在一定程度上能很好的承受机械性振动及摆动、热冲击，以及高温下的操作。当然，薄膜可用以使插于印刷电路板的各别零件具有机械强度或是足够之绝缘性的观念，是错误的。

‘广州联谷’（多图）-道康宁电路板三防漆专业生产厂家由广州市联谷粘合剂有限公司提供。‘广州联谷’（多图）-道康宁电路板三防漆专业生产厂家是广州市联谷粘合剂有限公司（linkglue.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。