

交安工程公司 安徽安全路 安徽交安工程

产品名称	交安工程公司 安徽安全路 安徽交安工程
公司名称	安徽安全路交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市裕溪路高架向东郎溪路出口南边（八一驾校隔壁）
联系电话	13966701185

产品详情

道路标线涂料的六点使用要求

- 1.在进行道路标线涂料施工时，要求能够速干。
- 2.在水泥或沥青道路上施工要求道路标线涂料有良好的粘着力，交安工程施工公司，而且在使用时不能出现轻松就剥落的情况。
- 3.道路标线涂料在使用的过程中要有良好的耐磨性和耐热性等，色泽变化要小，可以让道路标线清晰。
- 4.道路反光标线涂料在使用时要有良好的反光性，可以在较长时间保持较好的反光效果。
- 5.道路标线涂料要有划线清晰，表面整洁，对玻璃珠的高粘着力等良好施工性能。
- 6.道路标线涂料在施工的过程中要容易控制标线的厚度，保持标线厚度的均匀平整性。

道路上的道路划线比较多，尤其不同的道路，道路标线种类样式有常见的也有比较少见的，一般情况下大部分为常用的划线，安徽交安工程，平时我们走在马路上应该都看到过，国家交通安全法里面根据线型作用大致分为三大类划线，交安工程施工，具体如下：

- 1.指导车辆及行人的指示划线：指示线一般都是白色的虚线或者实线为主，或者黄色的虚线，起引导指示作用。
- 2.警告标线：提示车辆或者行人注意危险，一般颜色是黄色。

3.禁止标线：一般为红色线，用的不多，都是在禁止区域或路口设置。

道路标线施工流程

测量放样：依照规划图纸进行放样并做好符号，符号选用明晰的标线油漆，符号的直径大约为10毫米。完结符号后，路途上应标出虚线和妨碍线的开始方位。检查无误后报验征询同意，然后再进行标线的施工。

路面整理：选用人工对路面进行打扫，根据需要运用水洗和森林灭火器吹扫路面，交安工程公司，划线前路面有必要打扫洁净，无尘土和其他杂物。

安全防护及制品保护：划线时选用防护人员（旗手）和路锥相结合的方法对安全进行防护，划线完结之后选用路锥保护，在油漆变干之前不允许车辆碾压。

交安工程公司-安徽安全路(在线咨询)-安徽交安工程由安徽安全路交通设施工程有限公司提供。交安工程公司-安徽安全路(在线咨询)-安徽交安工程是安徽安全路交通设施工程有限公司（www.aqljtgc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。