

大型影院隔音棉品牌 四川隔音棉 汇多丽厂家定制

产品名称	大型影院隔音棉品牌 四川隔音棉 汇多丽厂家定制
公司名称	成都汇多丽声学装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市北新干道海宁皮革出城右侧
联系电话	13308085201

产品详情

家装隔音攻略，远离噪音困扰

地板材料是关键，木地板的隔音效果优于瓷砖地板。软木地板内部有许多气密的安全气囊，隔音性能优越，但不易照顾。如果它不防潮和防水，大型影院隔音棉品牌，很容易在相对潮湿的环境中成型。不建议在没有太多时间的情况下使用它来维护地板。而且价格较贵，或者根据自己的经济实力选择。除了软木地板外，实木地板的隔音效果也非常好，大型影院隔音棉有哪些，可以隔离大部分的摩擦，移动，移动家具的噪音。同时，您还可以铺设厚厚的地毯，以减少从地板反射的声音。如果地板很薄，可能需要铺设40mm厚的混凝土然后铺设地板。管道隔音PVC污水管具有良好的抗拉强度，耐腐蚀性和水密性，但PVC管的排水噪声很大，特别是在安静时，总会听到隆起的水声。

住宅建筑的体形、朝向和平面布置应有利于噪声控制。在住宅平面设计时，当卧室、起居室（厅）布置在噪声源一侧时，大型影院隔音棉哪家好，外窗应采取隔声降噪措施；当居住空间与可能产生噪声的房间相邻时，分隔墙和分隔楼板应采取隔声降噪措施；当内天井、凹天井中设置相邻户间窗口时，宜采取隔声降噪措施。7.3.5 起居室（厅）不宜紧邻电梯布置。受条件限制起居室（厅）紧邻电梯布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。 [2] 5、《住宅建筑规范》

规定。7.1.1 住宅应给居住者提供一个安静的室内生活环境，但是在现代城市中大部分住宅的外部环境均比较嘈杂，尤其是邻近主要街道的住宅，交通噪声的影响更为严重。因此，应在住宅的平面布置和建筑构造上采取有效的隔声和防噪声措施，例如尽可能使卧室和起居室远离噪声源，邻街的窗户采用隔声性能好的窗户等。7.1.2

楼板的计权标准化撞击声压级不应大于75dB。应采取构造措施提高楼板的撞击声隔声性能。7.1.3 空气声计权隔声量，楼板不应小于40dB(分隔住宅和非居住用途空间的楼板不应小于55dB)，分户墙不应小于40dB，外窗不应小于30dB，户门不应小于25dB。应采取构造措施提高楼板、分户墙、外窗、户门的空气声隔声性能。7.1.4 水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。7.1.5 电梯不应与

卧室、起居室紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减振措施。7.1.6
管道井、水泵房、风机房应采取有效的隔声措施，四川隔音棉，水泵、风机应采取减振措施。

当测量吸收系数较高的建筑材料时，如在一个地面上约10m²左右的吸收特别强，就会使室内声场的扩散变差。又如在纯音或窄带噪声功率的测试，在低频段因被激发起的简正振动模式太少而达不到扩散。这是就要考虑在室内另加扩散体。通常，是在房间的墙面或天花板上砌出凸半圆柱、半球体或其它形状的扩散体(不一定所有壁面都砌，两对面可只砌一面)，当声波波长与扩散体尺寸相近或比它小时，扩散体就能起扩散作用。同时，还可避免颤动回声等现象，这种扩散体的主要作用只是改变了简正振动模式的空间图形。要注意防止扩散体本身的共振而产生有害的附加吸收。

大型影院隔音棉品牌-四川隔音棉-汇多丽厂家定制由成都汇多丽声学装饰材料有限公司提供。大型影院隔音棉品牌-四川隔音棉-汇多丽厂家定制是成都汇多丽声学装饰材料有限公司(www.huidol.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余女士。同时本公司(www.huiduoli888.com)还是从事四川木丝吸音板，成都防火隔音板，成都隔音棉的厂家，欢迎来电咨询。