

576芯三网合一交接箱《三网合一光交箱》

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 576芯三网合一交接箱《三网合一光交箱》 |
| 公司名称 | 慈溪宏旭通信科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业区 |
| 联系电话 | 0574-63613985 15957863988 |

产品详情

576芯三网合一交接箱《三网合一光交箱》三网合一[光缆](#)

交接箱|三网融合光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|户外通信光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|SMC光缆交接箱、共建共享室光缆交接箱|三合一
光缆交接箱（中国电信|中国联通|[广电](#)

网络|移动通信专用,FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案、满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等国际标准。交接箱配线容量：96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯、1440芯。

576芯光缆交接箱配置介绍解析,576芯光缆交接箱配置介绍解析产品名称:576芯光缆交接箱产品型号:RS-GXF03型「慈溪宏旭通信科技有限公司」双面576芯三网合一光缆交接箱(图文规格概述) 不锈钢576芯三网合一光缆交接箱|无跳接光交箱|冷轧板单面GXF05-VII型576芯三网合一光缆交接箱厂家直接供货价格优势明显双面576芯三网合一光缆交接箱质量过硬,价格优惠、中华人民共和国通信行业标准光交箱YD/T 778-2006《[光缆交接箱](#)》Q/CT

2354-2011《[中国电信光缆](#)

交接箱技术要求》FTTH接入层光纤分配架规格(144芯、288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架)(Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。光缆交接箱线架又称光光交箱,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。产品概述:是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构,硅胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为864芯。卡接式安装FC、SC适配器。前后设通道,可方便跳线灵活跳接芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全面正面操作。有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。光缆进壳体接口处,突破传统方式防水接头处理光缆密封问题使用条件:工作温度:-40 +60 相对湿度: 95%(+40时)大气压力:70 106kpa贮运温度:-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准。主要技术参数:插入损耗:1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB回波损耗:1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB绝缘电阻: 2×10⁴M 耐电压:3KVDC/1min不击穿,无飞弧箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在外端应能承受的垂直压力大于200N三网合一共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|美化型光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|传统光缆交接箱GXF05型光缆交接箱满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1

、UL94等国际标准。光缆交接箱(Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable)型号:GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化一、产品质量承诺:1、产品的制造和检测均符合国家标准。2、产品在有检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。二、交货期承诺:我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。三、若供应商所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品。四、在质保期内,同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的,我方承诺更换同品牌、同型号新设备,并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和费用。五、售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内,我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准,维修备件库地点及厂家维修站地点。六、建立合理的销售服务管理制度及体系:1、售前服务。设立专门的销售服务机构,公司将会安排相关人士负责到场教正确及时的使用。2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失,在产品使用过程中,公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品,让用户用得安全,放心。3、售后服务申明:本公司所提供的服务均为免费服务。七、产品售后计划1、设备正常运行验收后,我公司指派工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训,每年公司组织培训2次。培训内容包括:设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方法;常见故障排除方法。2、定期派人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式解决出现的问题。型光缆交接箱48芯光缆交接箱,72芯光缆交接箱,96芯光缆交接箱,144芯光缆交接箱,288芯光缆交接箱,360芯光缆交接箱,432芯光缆交接箱,576芯光缆交接箱,648芯光缆交接箱,720芯光缆交接箱,864芯光缆交接箱,960芯光缆交接箱,1152芯光缆交接箱,1200芯光缆交接箱,1440芯光缆交接箱