

PVC软胶粒 东莞市乐锋塑胶 PVC软胶粒厂商

产品名称	PVC软胶粒 东莞市乐锋塑胶 PVC软胶粒厂商
公司名称	东莞市乐锋塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇金河金岭路003号（金磊工业园）
联系电话	18929298119

产品详情

电线外皮选用PVC塑料的原因

电线在我们的生活中应用非常广泛，它关系着我们的生命安全，因此质量上乘的电线外皮对于电线的保护和人们的安全非常重要。在各种各样的塑料制品中，PVC软胶粒，PVC塑料作为电线外皮使用最多，这是为什么呢？

作为电线外皮，首要条件就是不易燃性。因为有些电线需要承受过大的电流，在电流输送过程中可能引起火灾，PVC软胶粒哪家好，PVC塑料作为包裹的电线外皮，本身具有不易燃性，可以有效防止电流过大造成的火灾事故，这是对人身安全和财产安全的一种可靠保证。此外，有些电视不是安装在室内，而是一个用于室外，PVC软胶粒定制，对于这样的用途，PVC塑料具有良好的耐气候变化的性能，能够保证电线在露天的地方经受住风吹日晒雨淋等各种“折磨”，PVC软胶粒厂商，这同样是一种安全保证。

由于PVC 塑胶颗粒具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点，加上它的本质是一种真空吸塑膜，规格、色彩繁多，极富装饰性，因此可应用于居室内墙和吊顶的装饰，是塑料类材料中应用为广泛的装饰材料之一。

PVC 塑料的各种优异性能已被一步步被挖掘运用到更广的领域，可以说PVC塑胶颗粒的发展的前景十分广阔。但是由于技术、设备等原因限制，目前我国在PVC市场开拓的道路上存在一定困难。对于国内PVC生产企业来说，要想争取更快的进步，应注重提高生产技术含量，重视人才发展战略，以获得产业和企业发展的主动权，这样才能提高在国内乃至国际上的竞争力，并在国外塑料市场占有一席之地。

以上就是PVC颗粒料成型热、冷混合工艺的具体步骤，在操作过程中，下面的因素可直接影响成型结果：

1、在混合过程中，物料在机内高速摩擦生热，因此对温度的控制很重要，一般温度控制需做到以下几点
这几点：一是PVC树脂和添加剂放入混合机后，要立即搅拌，利用其摩擦升温，当温度达到120 左右时即可排料到冷混机内;二是热料在冷混机内混合，当温度低于45 时才可打开冷混机闸门放料;最后是必须保证冷却水温度在15 以下。

PVC软胶粒-东莞市乐锋塑胶-PVC软胶粒厂商由东莞市乐锋塑胶有限公司提供。PVC软胶粒-东莞市乐锋塑胶-PVC软胶粒厂商是东莞市乐锋塑胶有限公司(www.dg-lefeng.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘小姐。同时本公司(www.dg-lfsj.com) 还是从事PVC胶粒，环保PVC胶粒，优质PVC胶粒的厂家，欢迎来电咨询。