不停机除垢剂

产品名称	不停机除垢剂
公司名称	廊坊美达环保科技有限公司
价格	1.00/12
规格参数	1:11 2:22 3:33
公司地址	大城县大广安镇小广安村
联系电话	015081663226 15630679955

产品详情

DQ-001循环水运行除垢剂清洗剂是由具有螯合、清洗、分散作用的药剂复合而成,具有清洗和缓蚀的双重作用中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点。主要靠螯合与分散作用循环水系统内形成的水垢剥离分散体及附件的损害小,不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗,不同于通常的盐酸清洗,不受水中的铁、铜干扰。

产品特点:DQ-001为中性运行除垢剂,对设备和管道没有任何腐蚀,除垢效果好。内含多种表面活性剂、渗透,它能清除,碳酸盐垢硅垢、污垢和淤泥藻类等物。性质温和,具有清洗和预膜双功能。

DQ-001循环水运行除垢剂是在运行中进行清洗的,无需停机,分散粘泥泥浆,防止管道阻塞不影响生产,更不塑料表面。除垢完成后,会在金属管道内避形成一道致密的保护膜,防止管道再反锈,对金属管道无任何腐蚀清除品高效、快速、广谱、安全;极强杀生力,可用于日常处理。不含重金属和有毒物质,是一种安全的除垢剂。态下清洗热交换设备表面形成的浮锈、轻度锈垢、水垢和污泥垢。

做循环水处理可达到的效果 (一)、降低油温3 -5 以上,减少设备故障,减少产品不良率,提高生产效率。循环水垢,阻止水垢形成,提高热交换率,也减少电能或燃料消耗,可降低油温3 -20 ,减少机台故障,提高生产效

- (二)、保护设备,延长工业设备使用寿命除锈、除垢、防腐、防垢。避免设备腐蚀、损坏,特别是经预膜处使用寿命延长一倍,投入缓蚀剂以后,可以使设备系统腐蚀速度下降90%。
- (三)、减少机台安全事故发生,保障员工人生安全,避免公司经济损失.可以杀菌灭藻,除去污泥,使管路畅过,同时提高机台热交换器的热交换效率,避免长期高油温运行,导致机台突然失控或失灵,发生机台伤人事件等系统安全运行
- (四)、减少机台停机维修,提高机台稼动率,大量节省维修费用。未经处理的注塑机,会出现热交换器管路堵塞蚀(甚至因腐蚀发生冷冻机油泄露),导致故障停机。经过处理后,既可减少维修费用,也可延长设备使用寿造更好的经济效益。

- (五)模具处于工作状态,减少产品不良率,提高生产效率,延长模具寿命。经处理的注塑模具,模具运水管结垢、腐蚀,达到工作状态,减少产品不良率,提高生产效率,延长模具寿命,为用户创造更好的经济效益。
- (六)、符合国家环保要求未经处理达标的水不能直接排放,经处理的循环水,其水质达到国家排放标准,可 可节约费用,又可保护环境,同时,经处理的中央空调所供应的冷、暖气清新优质,更利于人们的身体健康。

产品特性:

- 1.方便:直接用于水系统,无需添加其他物料。
- 3.安全:对大部分金属材料均可安全使用。(碳钢、铜、不锈钢)

物理特性:

外观:透明液体或带红色 比重:1.01 ± 0.05

PH值:6-7 引火性:不然

中性运行除垢剂应用范围:

用于清洗开放式循环冷却水系统的各种污垢,包括:中央空调、冷却塔、相连管道、热交换设备(如:冷凝器、 、列管式换热器等),适用各种金属材质和塑料。

使用方法:

本品为不停机运行除垢,是中央空调和注塑机等循环冷却水系统专用中性除垢剂。把本品直接倒入冷却水塔,增加水系统的结垢状态,轻微垢体:增加量为保有水量1吨水,加入10公斤清洗剂;一般较重垢:为一吨水加入15公斤产产量的为每吨水加入20公斤清洗剂。

加药流程:

根据冷却水塔系统的保养水量计算出用量,再按每吨水加入10-15公斤药水下去运行时间3-4天后,排出废液。

DQ-001循环水运行除垢剂注意事项:

本品刺激皮肤,避免使之与皮肤、眼睛和衣物接触,处理本品时,需戴胶手套和防护眼睛,切勿吞入!循环水系统严重泄漏水损失严重时,应先排除泄漏点,使系统恢复至正常补水量,然后加入本品运行清洗。