

打磨平台除尘器 可按需定制 河北净泽

产品名称	打磨平台除尘器 可按需定制 河北净泽
公司名称	河北净泽环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四营乡杨屯村
联系电话	0317-8340068 15131793500

产品详情

打磨平台除尘器供应厂家BLS- -8L型双锥塔低阻高效湿式除尘设备和KFX- 型快速泥水分离器根据多家水法除尘在使用中存在的问题，适应各种烧结方法，适应各种恶劣条件，并克服了其它水除尘无法克难的水法除尘器，该系统有以下特点：

- 1、采用双锥形塔除尘，使泥水不接触筒壁，防止了粘灰造成的堵塞。
- 2、喷水头装在尘区以外，使法与喷头不予接触，解决了因喷头堵塞水喷不出而影响吸尘效果问题。
- 3、采用双塔直接装在立窑的两支烟囱上，避免了烟气行走弯路造成的阻力，因此设备阻力很低，无需用诱导风也不会产生倒反烟现象。
- 4、采用大水量除尘，促使循环水加快，这样水温较低，可解决管道结构、水蒸发量减少，并且除尘效果不好。
- 5、全部使用循环水，绝对不往窑下排放和浪费水资源。
- 6、收尘后排出的污水可通过泥水分离器将泥和水快速分离开，分离出来的泥以粥糊状连续排向双轴搅拌机，并且不需任何排泥专用设备，回收的泥浆100%回收利用，绝无排到地面而造成的二次污染问题。
- 7、设备运行费低，耗电仅有9KW。
- 8、投资少，与同类产品相比投资低10万元左右/台。因此，该技术在很大程度上都优越于现有的各种形式的水除尘器，并且保证除尘效果，明火窑粉尘排放浓度不超过150mg/m³，暗火窑不超过100mg/m³。

河北净泽厂家改善了换袋操作条件。含尘气体由导流管进入各单元灰斗，在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流进入中箱体过滤区，过滤后的清净气体透过滤袋，经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤的进行，当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时，由清灰控制装置按设定的程序关闭提升阀，打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘，落入灰斗经卸灰阀排出。该系列除尘

器设有旁路烟道，当锅炉(或焚烧炉)启动时，开启旁路烟道，以防止点火时投油燃烧不好，油粘在滤袋上，遇明火将滤袋烧毁。当锅炉发生排烟温度超过滤袋允许温度时，开启旁路。该系列除尘器还设有检漏装置，由多个探头(每仓室1个)，同时在灰斗设有。通常要想一台除尘设备能够正常的工作。首先就要做一个除尘设备运行的计划，在除尘设备运行中，也要考虑设备运行中的要求，因对锅炉除尘器总结了除尘设备运行时注意的5个方面。预涂灰除尘滤袋第一次投入运行前一定要进行预涂灰，退出运行时间较长时需要再涂灰，以便建立表面滤床，减小油类或其他物质对滤袋的污染。预涂灰要在滤袋离线的情况下;使用引风机进行。喷灰重量要按每条布袋约1千克(铝化土)计算;并控制引风机，使气流在60kg佳。当滤袋压差增加至300pa时，结束预涂，检查滤袋，其涂灰应均匀，不露本色。布袋除尘器的启动和退出布袋除尘器必须满足以下条件才可投入运行：120度小于进口烟气温度小于160度，除尘器前后压差大于300pa才能接受烟气。CTT型前置冲击湍球脱硫除尘器体净化器根据筛板、浮动体冲激、旋流、泡沫等多重原理，取其优越的特性构成，脱硫效率可高达90%以上。对2 μ m粒径的粉尘除效率可达99%。湿式除尘器的结构可采用陶砌块与金属混合材质的相结合，内部筛板采用镍铬钢，整个结构材质耐磨、耐腐、寿命长，结构合理紧凑，占地面积小，经济实用，完全可与布袋或电除尘媲美的新一代湿式除尘脱硫一体化的气体净化装置。

河北净泽厂家气压为4-6bar机架高度原则上小于3米，超出此需另行设计。单机除尘器[3]安装在产生粉尘的机械设备邻近处，并由用户按照除尘器上的进气口尺寸，可自行配置金属或塑料吸尘管道和吸尘罩。单机除尘器电控箱盖，在工作时不得随意打开，如需调节清灰时间，或需检查电路时，应停机后切断电源在进行工作。单机除尘器根据粉尘性质和容量的大小，应定时振打清灰，一般情况每班振打三到四次，以确保除尘器正常工作。单机除尘器根据实际需要，定期进行灰尘，集尘器内灰尘时，只需在风机和清灰机构工作停止时，打开密封的出灰门，抽出抽屉即可。为了保证除尘设备处于佳工作状态，应尽量靠近粉尘发源地，一般以1.5米到2.0米好，连接管道尽可能短。